



### Glavno

Ponudba izdelkov	Acti 9
Kratko ime naprave	IATLc
Izdelek ali sestavni del	Centralizirano pomožno krmiljenje
[Uc] Krmilna napetost	24 do 240 V AC 50/60 Hz Impulz

### Komplementarno

[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	440 V
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV
Tip daljinskega upravljanja	2 vhoda za stikalo
Montažni način	Pritrjen, na desni strani TL
Montažna podpora	DIN letev
9 mm rastri	1
Višina	81 Mm
Širina	9 Mm
Globina	69 Mm
Barva	Bela
Povezave - terminali	Tunelski tip terminalov 0,5...4 mm <sup>2</sup> Togo Tunelski tip terminalov 0,5...4 mm <sup>2</sup> Togo - S kabelskim koncem Tunelski tip terminalov 1...4 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv Tunelski tip terminalov 1...4 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Dolžina blankiranja žice	11 Mm
Zatezni moment	1 N.M
Združljivost serije/obsega	Acti 9 iTL ITL Acti 9 iTL ITLi Acti 9 iTL ITLs
Združljivost izdelkov	ITL (32 A) ITL (16 A)

### Okolje

Prenapetostna kategorija	III
IP stopnja zaščite	IP20IEC 60529
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	95 % 55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Standardi	EN/IEC 60669-2-2

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	41 G
Višina embalaže 1	2,4 Cm
Širina embalaže 1	8 Cm
Dolžina embalaže 1	9,4 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	12
Teža embalaže 2	551 G
Višina embalaže 2	10 Cm
Širina embalaže 2	9 Cm
Dolžina embalaže 2	27 Cm
Tip enote v embalaži 3	S03
Število enot v embalaži 3	108
Teža embalaže 3	5,345 Kg
Višina embalaže 3	30 Cm
Širina embalaže 3	30 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.
Vsebnost halogena	Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------