



Glavno

Ponudba izdelkov	Acti 9
Kratko ime naprave	IATLc+S
Izdelek ali sestavni del	Centralizirano upravljanje in pomožno daljinsko prikazovanje
Sestava signalnih kontaktov	1 C/O
Napetost signalnega tokokroga	24 V AC/DC 10 mA 12 do 240 V AC 50/60 Hz 6 A 12 do 24 V DC 6 A 15 do 240 V AC 50/60 Hz 2 A 13...24 V DC 2 A
[Uc] Krmilna napetost	24 do 240 V AC 50/60 Hz

Komplementarno

[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	440 V
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV
Montažni način	Pritrjen, na desni strani TL
Montažna podpora	DIN letev
9 mm rastri	2
Višina	86 Mm
Širina	18 Mm
Globina	71 Mm
Barva	Bela
Povezave - terminali	Tunelski tip terminalov 0,5...4 mm ² Togo Tunelski tip terminalov 0,5...4 mm ² Togo - S kabelskim koncem Tunelski tip terminalov 1...4 mm ² Prilagodljiv Tunelski tip terminalov 1...4 mm ² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Dolžina blankiranja žice	11 Mm
Zatezni moment	1 N.M
Združljivost serije/obsega	Acti 9 iTL ITL Acti 9 iTL ITLi Acti 9 iTL ITLs
Združljivost izdelkov	ITL (32 A) ITL (16 A)

Okolje

Prenapetostna kategorija	III
IP stopnja zaščite	IP20IEC 60529
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	95 % 55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Standardi	EN/IEC 60669-2-2

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	74 G
Višina embalaže 1	2,9 Cm
Širina embalaže 1	8 Cm
Dolžina embalaže 1	9 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	8
Teža embalaže 2	658 G
Višina embalaže 2	9 Cm
Širina embalaže 2	9 Cm
Dolžina embalaže 2	27 Cm
Tip enote v embalaži 3	S03
Število enot v embalaži 3	72
Teža embalaže 3	6,391 Kg
Višina embalaže 3	30 Cm
Širina embalaže 3	30 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Vsebnost halogena	Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------