



Glavno

Ponudba izdelkov	Acti 9
Kratko ime naprave	IATLz
Izdelek ali sestavni del	Pomožna prilagoditev impedance
[Uc] Krmilna napetost	130 do 240 V AC 50/60 Hz

Komplementarno

[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	440 V
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV
Tip daljinskega upravljanja	Svetleča tipka 3 mA
Montažni način	Pritrjen, na levi strani TL
Montažna podpora	DIN letev
9 mm rastri	2
Višina	86 Mm
Širina	18 Mm
Globina	71 Mm
Barva	Bela
Povezave - terminali	Tunelski tip terminalov 0,5...4 mm ² Togo Tunelski tip terminalov 0,5...4 mm ² Togo - S kabelskim koncem Tunelski tip terminalov 1...4 mm ² Prilagodljiv Tunelski tip terminalov 1...4 mm ² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Dolžina blankiranja žice	11 Mm
Zatezni moment	1 N.M
Združljivost serije/obsega	Acti 9 iTL ITL Acti 9 iTL ITLi Acti 9 iTL ITLs Acti 9 iTL ITLc
Združljivost izdelkov	ITL (32 A) ITL (16 A)

Okolje

Prenapetostna kategorija	III
IP stopnja zaščite	IP20IEC 60529
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	95 % 55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Standardi	EN/IEC 60669-2-2

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	94 G
Višina embalaže 1	1,8 Cm
Širina embalaže 1	8 Cm
Dolžina embalaže 1	9 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	12
Teža embalaže 2	1,17 Kg
Višina embalaže 2	9 Cm
Širina embalaže 2	9 Cm
Dolžina embalaže 2	23 Cm
Tip enote v embalaži 3	S03
Število enot v embalaži 3	72
Teža embalaže 3	7,568 Kg
Višina embalaže 3	30 Cm
Širina embalaže 3	30 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Vsebnost halogena	Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------