

Product data sheet

Characteristics

A9C15907

Acti 9 - DSE1 - razvod - 1 kanal



Glavno

Ponudba izdelkov	Acti 9
Izdelek ali sestavni del	Načrtni razbremenilnik
Kratko ime naprave	DSE1
Število kanalov	1
Krmiljenje in spremljanje tipa	Kaskada
Opis polov	1P

Komplementarno

Nastavitev	3,5 do 32 A +/- 1 %
Poraba energije v VA	3,5 VA
[Ue] Nazivna operativna napetost	230 V AC +/- 10 % pri 50/60 Hz
Nazivni tok	32 A Prioritetni tokokrog > 16 releji s kontaktorji Neprednostno vezje < 16 A Neprednostno vezje
Lokalno signaliziranje	Indikator za nižanje bremena 1 LED Rdeča) Indikator za nižanje bremena Brenčač
Tip zaslona	LCD zaslon
Maksimalna izmerjena vrednost	9,999 kW
Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev
9 mm rastri	4
Povezave - terminali	Vijačni priključek 6 mm ²
IP stopnja zaščite	IP40 IP20
Višina	87 Mm
Širina	36 Mm
Globina	60 Mm
Teža izdelka	0,13 Kg
Barva	Bela (RAL 9003)

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-5...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	165 G
Višina embalaže 1	8,2 Cm
Širina embalaže 1	4,2 Cm
Dolžina embalaže 1	9,3 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02

Število enot v embalaži 2	36
Teža embalaže 2	6,318 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------