

Product data sheet

Characteristics

A9C15919

Acti 9 - Pomožna prenapetostna zaščita iACTp
12 do 48 V AC



Glavno

Skupina izdelkov	Acti 9
Izdelek ali sestavni del	Prenapetostna zaščita pomožna (2 tokokroga)
Kratko ime naprave	IACTp
[Uc] Krmilna napetost	12 do 48 V AC 50/60 Hz

Komplementarno

Tip nastavitve	Konfiguracija časovne zakasnitve
Območje časovnega zamika	1 do 36000 s
Poraba energije pri zadrževanju v VA	3 VA
Montažni način	Pritrjen, na levi strani CT
Montažna podpora	DIN letev
9 mm rastri	2
Višina	81 Mm
Širina	18 Mm
Globina	60 Mm
Barva	Bela
Prenapetostna kategorija	III
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	440 V
Standardi	IEC/EN 61095
Povezave - terminali	Krmilno vezje Tunelski tip terminalov 2 2,5 mm ² Prilagodljiv Krmilno vezje Tunelski tip terminalov 2 1,5 mm ² Togo Krmilno vezje Tunelski tip terminalov 1 1,5...2,5 mm ² Togo Krmilno vezje Tunelski tip terminalov 1 1,5...2,5 mm ² Prilagodljivo s kapico Krmilno vezje Rumene sponke
Dolžina blankiranja žice	9 Mm
Zatezni moment	0,8 N.M
Združljivost serije/obsega	Acti9 ICT
Tržni segment	Stanovanjska Majhno komercialno
Kompatibilnostna koda	IACTp

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20IEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-5...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	40...70 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	56 G
Višina embalaže 1	1,8 Cm
Širina embalaže 1	6,7 Cm
Dolžina embalaže 1	8,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	12
Teža embalaže 2	727 G
Višina embalaže 2	10 Cm
Širina embalaže 2	8 Cm
Dolžina embalaže 2	23 Cm
Tip enote v embalaži 3	S03
Število enot v embalaži 3	48
Teža embalaže 3	3,395 Kg
Višina embalaže 3	30 Cm
Širina embalaže 3	30 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Vsebnost halogena	Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli in kabli brez halogena

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------