



Glavno

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Ponudba izdelkov | Acti9 |
| Ime izdelka | Acti9 iCT |
| Izdelek ali sestavni del | Kontaktor |
| Kratko ime naprave | ICT |
| Aplikacija naprave | Motor-ogrevanje-osvetljava |
| Poles | 1P |
| Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok | 16 A AC-7A 6 A AC-7B |
| Konfiguracija kontaktov | 1 NO |
| Tip omrežja | AC |
| Tip krmiljenja | Daljinec |
| [Uc] Krmilna napetost | 24 V AC 50 Hz |

Komplementarno

| | |
|--|--|
| Omrežna frekvenca | 50 Hz |
| [Ue] Nazivna operativna napetost | 250 V AC 50 Hz |
| Največja moč | 1,3 W 250 V AC |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost | 500 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 4 KV |
| Tip krmilnega signala | Vzdrževani |
| Preklopna frekvenca | 100 preklopnih operacij/dan |
| Lokalno signaliziranje | Akcijski indikator |
| Poraba energije pri zadrževanju v VA | 3,8 VA |
| Vklopna moč v VA | 15 VA |
| Montažni način | Konektor za spenjanje |
| Montažna podpora | 35 mm simetrična DIN letev |
| 9 mm rastr | 2 |
| Višina | 81 Mm |
| Širina | 18 Mm |
| Globina | 68,5 Mm |
| Barva | Bela |
| Mehanska vzdržljivost | 1000000 Ciklov |
| Električna vzdržljivost | 100000 Ciklov IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7A 30000 Ciklov IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-7B 30000 Ciklov IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 Ciklov EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 Ciklov EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 Ciklov EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 Ciklov EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B |
| Povezave - terminali | Krmilno vezje Tunelski tip terminalov 2 1,5 mm ² Togo Močnostni tokokrog Tunelski tip terminalov 1 1...4 mm ² Prilagodljiv Močnostni tokokrog Tunelski tip terminalov 1 1,5...6 mm ² Togo Krmilno vezje Tunelski tip terminalov 1 1,5...2,5 mm ² Togo Krmilno vezje Tunelski tip terminalov 2 1,5...2,5 mm ² Prilagodljiv |
| Zatezni moment | Krmilno vezje: 0,8 N.m Močnostni tokokrog: 0,8 N.m |
| Zdržljivost izdelkov | IACTs |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Kompatibilnostna koda | ICT |
| Tržni segment | Majhno komercialno Stanovanjska |

Okolje

| | |
|--|---|
| Standardi | IEC/EN 61095 |
| Stopnja hrupa | 30 DB |
| Desipacija toplote | 1,3 W |
| IP stopnja zaščite | IP20IEC 60529 IP40 Modularna omara)IEC 60529 |
| Stopnja onesnaženosti | 2 |
| Tropikalizacija | 2 EN 60947-4-1 2 EN 61095 2 IEC 1095 |
| Relativna vlažnost | 95 % 55 °C |
| Nadmorska višina delovanja | 2000 m |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -5...60 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C |

Embalažna enota

| | |
|---------------------------|-----------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 109,8 G |
| Višina embalaže 1 | 1,8 Cm |
| Širina embalaže 1 | 7 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 8,5 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | BB1 |
| Število enot v embalaži 2 | 12 |
| Teža embalaže 2 | 1,371 Kg |
| Višina embalaže 2 | 8 Cm |
| Širina embalaže 2 | 9,5 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 23 Cm |
| Tip enote v embalaži 3 | S03 |
| Število enot v embalaži 3 | 144 |
| Teža embalaže 3 | 16,891 Kg |
| Višina embalaže 3 | 30 Cm |
| Širina embalaže 3 | 30 Cm |
| Dolžina embalaže 3 | 40 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|---|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |
| OEE0 | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki. |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|