

Product data sheet

Characteristics

A9C30814

Acti9 - iTL imp. rele - 4P - 4 NO - 16 A - 110 V
DC - 230 do 240 V AC 50/60 Hz



Glavno

Ponudba izdelkov	Acti9
Ime izdelka	Acti9 iTL
Izdelek ali sestavni del	Impulzni rele
Kratko ime naprave	ITL
Aplikacija naprave	Standard
Poles	4P
Konfiguracija kontaktov	4 NO
[In] Nazivni tok	16 A
Tip omrežja	AC
[Uc] Krmilna napetost	230 do 240 V AC 50/60 Hz 110 V DC

Komplementarno

Omrežna frekvenca	50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost	415 V AC 50/60 Hz
Tip krmiljenja	Daljinsko in ročno krmiljenje
Tip krmilnega signala	Impulz
Preklopna frekvenca	5 preklopnih operacij/min 100 preklopnih operacij/dan
Trajanje impulza	50 ms do 1 s
Tip daljinskega upravljanja	Svetleča tipka 3 mA
Lokalno signaliziranje	Indikacija ON/OFF
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	DIN letev
9 mm rastr	4
Višina	84 Mm
Širina	36 Mm
Globina	60 Mm
Električna vzdržljivost	AC-21: 200000 ciklov AC-22: 100000 ciklov
Povezave - terminali	Krmilno vezje Tunelski tip terminalov 1 0,5...4 mm ² Togo Krmilno vezje Tunelski tip terminalov 1 0,5...4 mm ² Togo S kabelskim koncem Krmilno vezje Tunelski tip terminalov 1 1...4 mm ² Prilagodljiv Krmilno vezje Tunelski tip terminalov 1 1...4 mm ² Prilagodljivo s kapico Močnostni tokokrog Tunelski tip terminalov 1 1,5...4 mm ² Togo Močnostni tokokrog Tunelski tip terminalov 1 1,5...4 mm ² Togo S kabelskim koncem Močnostni tokokrog Tunelski tip terminalov 1 1,5...4 mm ² Prilagodljiv Močnostni tokokrog Tunelski tip terminalov 1 1,5...4 mm ² Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice	11 Mm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Zatezni moment	1 N.M
Združljivost serije/obsega	IATeT IATL4 IATLc IATLc+S IATLm IATLs IATLz IETL iTL 16 IATLc+C IATL24

Okolje

Standardi	EN 669-1 EN 669-2-2
Certifikati izdelkov	GOST CCC
Oznake kakovosti	KEMA CEBEC NF VDE IMQ
Stopnja hrupa	60 DB
IP stopnja zaščite	IP20 IEC 60529 (Ob odprtju) IP40 IEC 60529 (V omari)
Stopnja onesnaženosti	3
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	95 % 55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C

Embalážna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	216 G
Višina embalaže 1	7 Cm
Širina embalaže 1	3,6 Cm
Dolžina embalaže 1	9,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	6
Teža embalaže 2	1,36 Kg
Višina embalaže 2	2,92 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	20 Cm
Tip enote v embalaži 3	S03
Število enot v embalaži 3	72
Teža embalaže 3	16,822 Kg
Višina embalaže 3	30 Cm
Širina embalaže 3	30 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko

Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Vsebnost halogena	Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------