

# Product data sheet

## Characteristics

# A9C32216

Acti9 - iTL imp. rele 16 - 2P - 1 C/O + 1 NO -  
16 A - 24 V DC - 48 V AC 50/60 Hz



## Glavno

Ponudba izdelkov	Acti 9
Izdelek ali sestavni del	Razširitev za impulzni rele
Kratko ime naprave	IETL iTL 16
Relejna aplikacija	Daljinec
Opis polov	2P
Konfiguracija kontaktov	1 C/O + 1 NO
[In] Nazivni tok	16 A
Tip omrežja	AC

## Komplementarno

Omrežna frekvenca	50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost	415 V AC 50/60 Hz
Tip krmiljenja	Daljinec Preklop
Tip krmilnega signala	Impulz
Preklopna frekvenca	5 preklopnih operacij/min
Trajanje impulza	50 ms
Tip daljinskega upravljanja	Svetleča tipka 3 mA
Lokalno signaliziranje	Indikacija ON/OFF
[Uc] Krmilna napetost	48 V AC 50/60 Hz 24 V DC
Napajalna vklopna moč	19 VA
Montažni način	Pritrjen, na desni strani TL
Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev
9 mm rastr	2
Višina	60 Mm
Širina	18 Mm
Globina	84 Mm
Barva	Bela
Električna vzdržljivost	AC-21: 200000 ciklov AC-22: 100000 ciklov
Povezave - terminali	Tunelski tip terminalov - <= 6 mm <sup>2</sup>
Pomožni priključni terminal	Tunelski tip terminalov Krmilno vezje 0,5...6 mm <sup>2</sup>
Združljivost serije/obsega	Acti 9 iTL ITL Acti 9 iTL ITLi
Združljivost izdelkov	ITL 16A






## Okolje

Standardi	EN 669-2-2 EN 669-1
Certifikati izdelkov	GOST
Oznake kakovosti	VDE NF IMQ KEMA CEBEC
Stopnja hrupa	60 DB
IP stopnja zaščite	IP20 v skladu s/z IEC 60529
Stopnja onesnaženosti	3
Tropikalizacija	2 IEC 60068-1
Relativna vlažnost	95 % 55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	122 G
Višina embalaže 1	3 Cm
Širina embalaže 1	7 Cm
Dolžina embalaže 1	9,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	8
Teža embalaže 2	1,034 Kg
Višina embalaže 2	9 Cm
Širina embalaže 2	9 Cm
Dolžina embalaže 2	27 Cm
Tip enote v embalaži 3	S03
Število enot v embalaži 3	72
Teža embalaže 3	9,851 Kg
Višina embalaže 3	30 Cm
Širina embalaže 3	30 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 <a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 <a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	 <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	 <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Vsebnost halogena	Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------