

Product data sheet

Characteristics

A9C32836

Acti9 - iTL imp. rele 32 - 1P -1 NO - 32 A - 110 V DC - 230 do 240 V AC 50/60 Hz



Glavno

Ponudba izdelkov	Acti 9
Izdelek ali sestavni del	Razširitev za impulzni rele
Kratko ime naprave	IETL iTL 32
Relejna aplikacija	Daljinec
Opis polov	1P
Konfiguracija kontaktov	1 NO
[In] Nazivni tok	32 A
Tip omrežja	AC

Komplementarno

Omrežna frekvenca	50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost	415 V AC 50/60 Hz
Tip krmiljenja	Preklop Daljinec
Tip krmilnega signala	Impulz
Preklopna frekvenca	5 preklopnih operacij/min
Trajanje impulza	50 ms
Tip daljinskega upravljanja	Svetleča tipka 3 mA
Lokalno signaliziranje	Indikacija ON/OFF
[Uc] Krmilna napetost	230 do 240 V AC 50/60 Hz 110 V DC
Napajalna vklopna moč	19 VA
Montažni način	Pritrjen, na desni strani TL
Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev
9 mm rastri	2
Višina	60 Mm
Širina	18 Mm
Globina	84 Mm
Barva	Bela
Električna vzdržljivost	AC-21: 50000 ciklov AC-22: 20000 ciklov
Povezave - terminali	Tunelski tip terminalov - <= 10 mm ²
Združljivost serije/obsega	Acti 9 iTL ITL
Združljivost izdelkov	ITL 32A

Okolje

Standardi	EN 669-1 EN 669-2-2
Stopnja hrupa	60 DB
IP stopnja zaščite	IP20 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja onesnaženosti	3
Tropikalizacija	2 IEC 60068-1

Relativna vlažnost	95 % 55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	120 G
Višina embalaže 1	2,8 Cm
Širina embalaže 1	8 Cm
Dolžina embalaže 1	9,3 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	8
Teža embalaže 2	1,018 Kg
Višina embalaže 2	9 Cm
Širina embalaže 2	26,5 Cm
Dolžina embalaže 2	10 Cm
Tip enote v embalaži 3	S03
Število enot v embalaži 3	72
Teža embalaže 3	9,654 Kg
Višina embalaže 3	30 Cm
Širina embalaže 3	30 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.
Vsebnost halogena	Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------