



Predstavitev

Aplikacija naprave	Distribucija
Skupina izdelkov	Acti 9
Ime izdelka	Acti 9 K60
Izdelek ali sestavni del	Miniaturni odklopnik
Kratko ime naprave	K60N
Opis polov	1P
Število zaščitnih polov	1
[In] Nazivni tok	6 A
Tip omrežja	AC
Tehnologija zaščitne enote	Termomagnetni
Koda krivulje	B
Izklopna zmogljivost	6000 A Icn 230 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1
Kategorija uporabe	Kategorija A IEC 60947-2
Primerno za izolativnost	Da EN/IEC 60898-1
Standardi	EN/IEC 60898-1
Certifikati izdelkov	VDE OVE

Komplementarno

Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Magnetna meja izklopa	3 do 5 x In
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost	6000 A 100 % EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
Razred omejitve	3 EN/IEC 60898-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KVEN/IEC 60898-1
Indikacija položaja kontakta	NO
Tip krmiljenja	Preklop
Lokalno signaliziranje	Brez
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka	Navzdol Biconnect
9 mm rastri	2
Višina	81 Mm
Širina	18 Mm
Globina	70 Mm
Teža izdelka	0,12 Kg
Barva	Bela
Mehanska vzdržljivost	20000 Cycles
Električna vzdržljivost	20000 Cycles
Povezave - terminali	Tunelski tip terminalov Odvod) 0,5...35 mm ² Togo Tunelski tip terminalov Dovod) 0,5...35 mm ² Togo Tunelski tip terminalov Odvod) 0,5...25 mm ² Prilagodljiv Tunelski tip terminalov Dovod) 0,5...25 mm ² Prilagodljiv
Dolžina blankiranja žice	14 Mm Zgoraj ali spodaj

Tightening torque	3,5 N.M Zgoraj ali spodaj
Zemljostična zaščita	Brez

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20 IEC 60529
Stopnja onesnaženosti	2 IEC 60898-1 2 EN 60898-1
Prenapetostna kategorija	II
Tropikalizacija	2 IEC 60068-1
Relativna vlažnost	95 % 55 °C
Nadmorska višina delovanja	0 do 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...85 °C

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------