



### Glavno

Ponudba izdelkov	Acti 9
Ime izdelka	Acti 9 iPRD
Izdelek ali sestavni del	Prenapetostni odvodnik z vgrajenim modulom
Kratko ime naprave	IPRD8
Aplikacija naprave	Distribucija
Opis polov	1P + N
Daljinsko signaliziranje	Brez
Tip prenapetostnega odvodnika	Električno distribucijsko omrežje
Ozemljitveni sistem	TN-S TT
[Uoc] Napetost odprtega tokokroga	10 KV Tip 3 Navadni/splošni/skupni način N / PE 10 KV Tip 3 Diferencialni način L/N

### Komplementarno

Tip prenapetostnega odvodnika	Tip 2 + 3
Tehnologija prenapetostnega odvodnika	MOV + GDT
[Ue] Nazivna operativna napetost	230/400 V AC +/- 10 %/50/60 Hz
[In] nominal discharge current	Navadni/Splošni/Skupni način 2,5 kA L/PE) Navadni/Splošni/Skupni način 2,5 kA N / PE) Diferencialni način 2,5 kA L/N)
[Imax] maximum discharge current	Navadni/Splošni/Skupni način 8 kA L/PE Navadni/Splošni/Skupni način 8 kA N / PE Diferencialni način 8 kA L/N
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost	Navadni/Splošni/Skupni način 260 V N / PE Navadni/Splošni/Skupni način 350 V L/PE Diferencialni način 350 V L/N
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite	Navadni/Splošni/Skupni način <1,1 kV Tip 3 N / PE Diferencialni način <1 kV Tip 2 L/N Diferencialni način <1,1 kV Tip 3 L/N Navadni/Splošni/Skupni način <1,4 kV Tip 2 N / PE
[Ut] Začasna prenapetost	337 V L/N 5 s Vzdržljivo 1200 V N / PE 200 ms Način varne napake 442 V L/PE 5 s Vzdržljivo
Vrsta ločilne naprave	Pripadajoč odklopnik IC60L 10 A C - Icu 25 kA Pripadajoč odklopnik IC60N 10 A C - Icu 10 kA Pripadajoč odklopnik IC60H 10 A C - Icu 15 kA Pripadajoča varovalka gG 25 A - Icu 15 kA Pripadajoča varovalka gG 80 A - Icu 50 kA
[Iscsr] short-circuit current rating	50 KA
Montažni način	Konektor za spenjanje
Montažna podpora	DIN letev
9 mm rastri	4
Višina	85 Mm
Širina	36 Mm
Globina	69 Mm
Teža izdelka	0,211 Kg
Barva	Bela (RAL 9003)
Odzivni čas	<= 25 ns

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

[Ipe] Ground residual current	0,6 MA 0,003 MA
Povezave - terminali	Tunelski tip terminala (Navzdol) 2,5...35 mm <sup>2</sup> Tunelski tip terminala (Navzgor) 2,5...35 mm <sup>2</sup>
Zatezni moment	2,5 N.M

## Okolje

Standardi	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Certifikati izdelkov	CE
Oznake kakovosti	KEMA-KEUR NF
IP stopnja zaščite	Na sprednji strani IP40 IEC 60529 Vgrajeno IP20 IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK03v skladu z IEC 62262
Relativna vlažnost	5...95 %
Nadmorska višina delovanja	2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

## Emblažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	240 G
Višina embalaže 1	5 Cm
Širina embalaže 1	8 Cm
Dolžina embalaže 1	9 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------