

Product data sheet

Characteristics

A9L15691

Modularna prenapetostna zaščita iPF K 20 - 1 pol - 340 V



Glavno

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Ponudba izdelkov | Acti 9 |
| Ime izdelka | Acti 9 iPF K |
| Izdelek ali sestavni del | Prenapetostni odvodnik |
| Kratko ime naprave | IPF K |
| Aplikacija naprave | Distribucija |
| Opis polov | 1P |
| Daljinsko signaliziranje | Brez |
| Tip prenapetostnega odvodnika | Električno distribucijsko omrežje |
| Ozemljitveni sistem | IT 230 TN-C |

Komplementarno

| | |
|--|--|
| Tip prenapetostnega odvodnika | Tip 2 |
| Tehnologija prenapetostnega odvodnika | MOV |
| [Ue] Nazivna operativna napetost | 230 V AC +/- 10 % 50/60 Hz |
| [In] nominal discharge current | Navadni/Splošni/Skupni način 5 kA L/PE) Navadni/Splošni/Skupni način 5 kA N / PE) |
| [Imax] maximum discharge current | Navadni/Splošni/Skupni način 20 kA L/PE |
| [Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost | Navadni/Splošni/Skupni način 340 V L/PE |
| Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite | Navadni/Splošni/Skupni način <1,1 kV Tip 2 L/PE |
| [Ut] Začasna prenapetost | 337 V L/N 5 s Vzdržljivo 442 V L/PE 5 s Vzdržljivo 1200 V N / PE 200 ms Vzdržljivo 1453 V L/PE 200 ms Vzdržljivo |
| Vrsta ločilne naprave | Pripadajoč odklopnik iK60N 20 A C - Icu 6 kA Pripadajoča varovalka gG 25 A - Icu 25 kA |
| [Iscrr] short-circuit current rating | 25 KA |
| Napetost signalnega tokokroga | 0,25 A 250 V AC 50/60 Hz |
| Montažni način | Konektor za spenjanje |
| Montažna podpora | DIN letev |
| 9 mm rastri | 2 |
| Višina | 81 Mm |
| Širina | 18 Mm |
| Globina | 69 Mm |
| Teža izdelka | 125 G |
| Barva | Bela (RAL 9003) |
| Odzivni čas | <= 25 ns |
| [Ipe] Ground residual current | 5 MA |
| Povezave - terminali | Tunelski tip terminala (Zgoraj ali spodaj) 25 mm ² Togo Tunelski tip terminala (Zgoraj ali spodaj) 16 mm ² Prilagodljiv Tunelski tip terminala (Zgoraj ali spodaj) 16 mm ² Prilagodljivo s kapico |
| Dolžina blankiranja žice | 11 Mm |
| Zatezni moment | 3,5 N.M |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Okolje

| | |
|--|---|
| Standardi | IEC 61643-11:2011 |
| Certifikati izdelkov | EAC CE |
| IP stopnja zaščite | Na sprednji strani IP40 IEC 60529 Na sponki IP20 IEC 60529 |
| IK stopnja zaščite | IK03v skladu z IEC 62262 |
| Relativna vlažnost | 5...95 % |
| Nadmorska višina delovanja | 2000 m |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25...60 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...85 °C |

Embalazna enota

| | |
|---------------------------|-----------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 110 G |
| Višina embalaže 1 | 2,3 Cm |
| Širina embalaže 1 | 7,3 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 8,8 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | BB1 |
| Število enot v embalaži 2 | 10 |
| Teža embalaže 2 | 1,198 Kg |
| Višina embalaže 2 | 10 Cm |
| Širina embalaže 2 | 8 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 28 Cm |
| Tip enote v embalaži 3 | S03 |
| Število enot v embalaži 3 | 120 |
| Teža embalaže 3 | 14,863 Kg |
| Višina embalaže 3 | 30 Cm |
| Širina embalaže 3 | 30 Cm |
| Dolžina embalaže 3 | 40 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |
| Profil krožnega gospodarstva | Informacije O Izteku Življenjske Dobe |
| OEE0 | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|