

Product data sheet  
Characteristics

A9L16310

Modul C40 do 350 za prenapetostno zaščito  
iQuick PRD



Glavno

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Izdelek ali sestavni del      | Modul                             |
| Kratko ime naprave            | C40-350                           |
| Tip prenapetostnega odvodnika | Električno distribucijsko omrežje |

Komplementarno

|  |                 |
|--|-----------------|
| Tip prenapetostnega odvodnika                    | Tip 2           |
| Tehnologija prenapetostnega odvodnika            | MOV             |
| Ozemljitveni sistem                              | TN<br>TT        |
| [Ue] Nazivna operativna napetost                 | 230 V AC 50 Hz  |
| Nazivni razelektrivni tok                        | 20 KA           |
| Maksimalni tokovna razelektritev                 | 40 KA           |
| [Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost | 350 V           |
| Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite       | <1,4 KV Tip 2   |
| Lokalno signaliziranje                           | Bela/Rdeča Flag |
| Montažni način                                   | Vtično          |
| Montažna podpora                                 | V SPD modul     |
| 9 mm rastri                                      | 1,3             |
| Višina   | 50 Mm           |
| Širina   | 12 Mm           |
| Globina  | 57 Mm           |
| Barva  | Bela (RAL 9003) |
| Material   | PBT             |
| Odzivni čas                                      | < 25 ns         |

Okolje

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Standardi                                    | IEC 61643-1<br>EN 61643-11 |
| Certifikati izdelkov                         | KEMA-KEUR<br>NF            |
| IP stopnja zaščite                           | Spredaj IP20               |
| Relativna vlažnost                           | 5...90 %                   |
| Nadmorska višina delovanja                   | 0 do 2000 m                |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje    | -25...60 °C                |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C                |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Embalažna enota

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Tip enote v embalaži 1    | PCE       |
| Število enot v embalaži 1 | 1         |
| Teža embalaže 1           | 59 G      |
| Višina embalaže 1         | 2,1 Cm    |
| Širina embalaže 1         | 6,8 Cm    |
| Dolžina embalaže 1        | 9,6 Cm    |
| Tip enote v embalaži 2    | BB1       |
| Število enot v embalaži 2 | 12        |
| Teža embalaže 2           | 804 G     |
| Višina embalaže 2         | 8,3 Cm    |
| Širina embalaže 2         | 11 Cm     |
| Dolžina embalaže 2        | 26,5 Cm   |
| Tip enote v embalaži 3    | S03       |
| Število enot v embalaži 3 | 108       |
| Teža embalaže 3           | 10,152 Kg |
| Višina embalaže 3         | 30 Cm     |
| Širina embalaže 3         | 30 Cm     |
| Dolžina embalaže 3        | 40 Cm     |

## Trajnost ponudbe

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium  |
| Uredba REACH                   | <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| Direktiva EU ROHS              | Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>  |
| Brez živega srebra             | Da   |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      | <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>  |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |
| OEE0                           | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |
| Vsebnost halogena              | Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli in kabli brez halogena   |

## Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|