

Product data sheet

Characteristics

A9L16311

Modul C20 do 350 za prenapetostno zaščito iQuick PRD



Glavno

Izdelek ali sestavni del	Modul
Kratko ime naprave	C20-350
Tip prenapetostnega odvodnika	Električno distribucijsko omrežje

Komplementarno

Tip prenapetostnega odvodnika	Tip 2
Tehnologija prenapetostnega odvodnika	MOV
Ozemljitveni sistem	TT TN
[Ue] Nazivna operativna napetost	230 V AC 50 Hz
Nazivni razelektrivni tok	5 KA
Maksimalni tokovna razelektritev	20 KA
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost	350 V
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite	<1,2 KV Tip 2
Lokalno signaliziranje	Bela/Rdeča Flag
Montažni način	Vtično
Montažna podpora	V SPD modul
9 mm rastri	1,3
Višina	50 Mm
Širina	12 Mm
Globina	57 Mm
Barva	Bela (RAL 9003)
Material	PBT
Odzivni čas	< 25 ns

Okolje

Standardi	IEC 61643-1 EN 61643-11
Certifikati izdelkov	KEMA-KEUR NF
IP stopnja zaščite	Spredaj IP20
Relativna vlažnost	5...90 %
Nadmorska višina delovanja	0 do 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	60 G
Višina embalaže 1	2 Cm
Širina embalaže 1	6,7 Cm
Dolžina embalaže 1	9,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	12
Teža embalaže 2	804 G
Višina embalaže 2	11 Cm
Širina embalaže 2	9 Cm
Dolžina embalaže 2	27 Cm
Tip enote v embalaži 3	S03
Število enot v embalaži 3	108
Teža embalaže 3	7,949 Kg
Višina embalaže 3	30 Cm
Širina embalaže 3	30 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Vsebnost halogena	Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli in kabli brez halogena

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------