

Product data sheet

Characteristics

A9L16619

Acti 9 - oddaljen signal pomožne prenapetostne zaščite iSR



Glavno

Ponudba izdelkov	Acti 9
Izdelek ali sestavni del	Pomožna daljinska indikacija
Kratko ime naprave	ISR
Sestava signalnih kontaktov	1 C/O
[In] Nazivni tok	3 A 380 do 415 V AC - 50/60 Hz 6 A 220 do 240 V AC - 50/60 Hz 1 A 130 V DC 1,5 A 60 V DC 2 A 48 V DC 6 A 24 V DC
9 mm rasti	1

Komplementarno

Združljivost serije/obsega	Acti 9 iQuick PF Acti 9 iQuick PRD Acti 9 iPF Acti 9 iPRC
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	DIN letev
Višina	84 Mm
Širina	9 Mm
Globina	69 Mm
Barva	Bela
Povezave - terminali	Terminal z objemko (Dno) 3 kabl/a/i/e/ov0,16 mm ² - Togo Terminal z objemko (Dno) 6 kabl/a/i/e/ov0,16 mm ² - Prilagodljiv Terminal z objemko (Dno) 1 kabl/a/i/e/ov0,16 mm ² - Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice	9 Mm
Zatezni moment	1 N.M 1,2 N.M

Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
IP stopnja zaščite	IP20v skladu zEN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacija	2 EN/IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost	95 % 55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	39 G
Višina embalaže 1	2 Cm
Širina embalaže 1	8 Cm
Dolžina embalaže 1	9,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03

Število enot v embalaži 2	108
Teža embalaže 2	5,14 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm
Tip enote v embalaži 3	BB1
Število enot v embalaži 3	12
Teža embalaže 3	517 G
Višina embalaže 3	10 Cm
Širina embalaže 3	5 Cm
Dolžina embalaže 3	27 Cm

Trajnost ponudbe

Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------