

Product data sheet
Characteristics

A9L40182

Modul C40 do 1000 PV za prenapetostno
zaščito iPRD-DC



Glavno

Izdelek ali sestavni del	Modul
Kratko ime naprave	C40-1000 PV
Tip prenapetostnega odvodnika	Električno distribucijsko omrežje

Komplementarno

Tip prenapetostnega odvodnika	Tip 2
Tehnologija prenapetostnega odvodnika	MOV
Nazivni razelektritveni tok	15 KA
Maksimalni tokovna razelektritev	40 KA
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost	1000 V DC
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite	<2 KV Tip 2
[Uoc] Napetost odprtega tokokroga	833 V
Lokalno signaliziranje	Bela/Rdeča Flag
Montažni način	Vtično
Montažna podpora	V SPD modul
9 mm rastri	2
Višina	57 Mm
Širina	18 Mm
Globina	56 Mm
Barva	Bela (RAL 9003)
Material	PBT
Odzivni čas	< 25 ns

Okolje

Standardi	EN 61643-11 IEC 61643-11: 2011
Oznake kakovosti	CE
IP stopnja zaščite	Spredaj IP20
Relativna vlažnost	5...90 %
Nadmorska višina delovanja	0 do 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	83 G
Višina embalaže 1	2,4 Cm
Širina embalaže 1	7,3 Cm
Dolžina embalaže 1	9,3 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------