



Glavno

Ponudba izdelkov	Acti 9
Ime izdelka	Acti 9 iPRD
Izdelek ali sestavni del	Prenapetostni odvodnik z vgrajenim modulom
Kratko ime naprave	IPRD40
Aplikacija naprave	Distribucija
Opis polov	2P
Daljinsko signaliziranje	Brez
Tip prenapetostnega odvodnika	Električno distribucijsko omrežje
Ozemljitveni sistem	TN-C-S

Komplementarno

Tip prenapetostnega odvodnika	Tip 2
Tehnologija prenapetostnega odvodnika	MOV
[Ue] Nazivna operativna napetost	230/400 V AC +/- 10 %/50/60 Hz
[In] nominal discharge current	Navadni/Splošni/Skupni način 15 kA L/PE) Navadni/Splošni/Skupni način 15 kA N / PE)
[Imax] maximum discharge current	Navadni/Splošni/Skupni način 40 kA L/PE Navadni/Splošni/Skupni način 40 kA N / PE
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost	Navadni/Splošni/Skupni način 350 V L/PE Navadni/Splošni/Skupni način 350 V N / PE
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite	Navadni/Splošni/Skupni način <1,4 kV Tip 2 L/PE Navadni/Splošni/Skupni način <1,4 kV Tip 2 N / PE
[Ut] Začasna prenapetost	337 V L/N 5 s Vzdržljivo 1200 V N / PE 200 ms Način varne napake
Vrsta ločilne naprave	Pripadajoč odklopnik IC60H 50 A C - Icu 15 kA Pripadajoč odklopnik IC60N 40 A C - Icu 10 kA Pripadajoč odklopnik NG125H 63 A C - Icu 36 kA Pripadajoč odklopnik NG125L 63 A C - Icu 50 kA Pripadajoč odklopnik NG125N 40 A C - Icu 25 kA Pripadajoča varovalka gG 63 A - Icu 15 kA Pripadajoča varovalka gG 80 A - Icu 50 kA
[Iscsr] short-circuit current rating	50 KA
Montažni način	Konektor za spenjanje
Montažna podpora	DIN letev
9 mm rastri	4
Višina	85 Mm
Širina	36 Mm
Globina	69 Mm
Teža izdelka	0,217 Kg
Barva	Bela (RAL 9003)
Odzivni čas	<= 25 ns
[Ipe] Ground residual current	0,003 MA 0,6 MA
Povezave - terminali	Tunelski tip terminala (Navzdol) 2,5...35 mm ² Tunelski tip terminala (Navzgor) 2,5...35 mm ²
Zatezni moment	2,5 N.M

Okolje

Standardi	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Certifikati izdelkov	CE
Oznake kakovosti	KEMA-KEUR NF
IP stopnja zaščite	Na sprednji strani IP40 IEC 60529 Vgrajeno IP20 IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK03v skladu z IEC 62262
Relativna vlažnost	5...95 %
Nadmorska višina delovanja	2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	248 G
Višina embalaže 1	4,3 Cm
Širina embalaže 1	7,5 Cm
Dolžina embalaže 1	9,2 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	6
Teža embalaže 2	1,574 Kg
Višina embalaže 2	8,2 Cm
Širina embalaže 2	10 Cm
Dolžina embalaže 2	28 Cm
Tip enote v embalaži 3	S03
Število enot v embalaži 3	54
Teža embalaže 3	14,653 Kg
Višina embalaže 3	30 Cm
Širina embalaže 3	30 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------