



Glavno

Ponudba izdelkov	Acti 9
Ime izdelka	Acti 9 iPRD
Izdelek ali sestavni del	Prenapetostni odvodnik z vgrajenim modulom
Kratko ime naprave	IPRD40r
Aplikacija naprave	Distribucija
Opis polov	1P + N
Daljinsko signaliziranje	Z
Sestava signalnih kontaktov	1 SD (1 C/O)
Tip prenapetostnega odvodnika	Električno distribucijsko omrežje
Ozemljitveni sistem	TT TN-S

Komplementarno

Tip prenapetostnega odvodnika	Tip 2
Tehnologija prenapetostnega odvodnika	MOV + GDT
[Ue] Nazivna operativna napetost	230/400 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
[In] nominal discharge current	Navadni/Splošni/Skupni način 15 kA L/PE) Navadni/Splošni/Skupni način 15 kA N / PE) Diferencialni način 15 kA L/N)
[Imax] maximum discharge current	Navadni/Splošni/Skupni način 40 kA L/PE Navadni/Splošni/Skupni način 40 kA N / PE Diferencialni način 40 kA L/N
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost	Navadni/Splošni/Skupni način 260 V N / PE Diferencialni način 350 V L/N
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite	Navadni/Splošni/Skupni način <1,4 kV Tip 2 N / PE Diferencialni način <1,6 kV Tip 2 L/N
[Ut] Začasna prenapetost	337 V L/N 5 s Vzdržljivo 1200 V N / PE 200 ms Način varne napake 442 V L/PE 5 s Vzdržljivo 1455 V L/PE 200 ms Način varne napake
Vrsta ločilne naprave	Pripadajoč odklopnik IC60H 50 A C - Icu 15 kA Pripadajoč odklopnik IC60N 40 A C - Icu 10 kA Pripadajoč odklopnik NG125H 63 A C - Icu 36 kA Pripadajoč odklopnik NG125L 63 A C - Icu 50 kA Pripadajoč odklopnik NG125N 40 A C - Icu 25 kA Pripadajoča varovalka gG 63 A - Icu 15 kA Pripadajoča varovalka gG 80 A - Icu 50 kA
[Iscsr] short-circuit current rating	50 KA
Napetost signalnega tokokroga	0,25 A 250 V AC 50/60 Hz
Montažni način	Konektor za spenjanje
Montažna podpora	DIN letev
9 mm rastri	4
Višina	85 Mm
Širina	36 Mm
Globina	69 Mm
Teža izdelka	220 G
Barva	Bela (RAL 9003)

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Odzivni čas	<= 25 ns
[I _{pe}] Ground residual current	0,003 MA 0,6 MA
Povezave - terminali	Tunelski tip terminala (Zgoraj ali spodaj) 4...16 mm ² Prilagodljiv Tunelski tip terminala (Zgoraj ali spodaj) 4...16 mm ² Prilagodljivo s kapico Tunelski tip terminala (Zgoraj ali spodaj) 2,5...25 mm ² Prilagodljiv
Dolžina blankiranja žice	14 Mm
Zatezni moment	3,5 N.M


Okolje

Standardi	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Certifikati izdelkov	CE
Oznake kakovosti	NF KEMA-KEUR
IP stopnja zaščite	Na sprednji strani IP40 IEC 60529 Vgrajeno IP20 IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK03v skladu z IEC 62262
Relativna vlažnost	5...95 %
Nadmorska višina delovanja	2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

Embalážna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	248 G
Višina embalaže 1	6,915 Cm
Širina embalaže 1	3,6 Cm
Dolžina embalaže 1	8,48 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	3
Teža embalaže 2	1,474 Kg
Višina embalaže 2	10,2 Cm
Širina embalaže 2	8,4 Cm
Dolžina embalaže 2	27,5 Cm
Tip enote v embalaži 3	S03
Število enot v embalaži 3	54
Teža embalaže 3	14,617 Kg
Višina embalaže 3	30 Cm
Širina embalaže 3	30 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------
