



Glavno

Izdelek ali sestavni del	Modul
Kratko ime naprave	C65-350
Tip prenapetostnega odvodnika	Električno distribucijsko omrežje

Komplementarno

Tip prenapetostnega odvodnika	Tip 2
Tehnologija prenapetostnega odvodnika	MOV
Ozemljitveni sistem	TN TT
[Ue] Nazivna operativna napetost	230 V AC 50 Hz
Nazivni razelektrivni tok	20 KA
Maksimalni tokovna razelektritev	65 KA
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost	350 V
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite	<1,5 KV Tip 2
Lokalno signaliziranje	Bela/Rdeča Flag
Montažni način	Vtično
Montažna podpora	V SPD modul
9 mm rastri	2
Višina	57 Mm
Širina	18 Mm
Globina	56 Mm
Teža izdelka	0,075 Kg
Barva	Bela (RAL 9003)
Material	PBT
Odzivni čas	< 25 ns

Okolje

Standardi	EN 61643-11 IEC 61643-11: 2011
Oznake kakovosti	CE
IP stopnja zaščite	Spredaj IP20
Relativna vlažnost	5...90 %
Nadmorska višina delovanja	0 do 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	100 G
Višina embalaže 1	2 Cm
Širina embalaže 1	7,5 Cm
Dolžina embalaže 1	9 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	12
Teža embalaže 2	1,293 Kg
Višina embalaže 2	8 Cm
Širina embalaže 2	10 Cm
Dolžina embalaže 2	28,5 Cm
Tip enote v embalaži 3	S03
Število enot v embalaži 3	108
Teža embalaže 3	12,124 Kg
Višina embalaže 3	30 Cm
Širina embalaže 3	30 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------