



Predstavitev

Range of product	ProDis Librio Clario Acti 9
Izdelek ali sestavni del	Sprostitev sprožnika
Kratko ime naprave	MX
[Uc] Krmilna napetost	100 do 415 V AC 50/60 Hz 110 do 130 V DC
9 mm rasti	2

Komplementarno

Združljivost serije/obsega	Acti 9 iDPN Acti 9 C120 Acti 9 C40 Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 DPN Vigi Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 ID C40 Acti 9 IDc Acti 9 ITG40 Acti 9 ID Acti 9 SW60-DC
Lokalno signaliziranje	Akcijski indikator
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev
Višina	82,5 Mm
Širina	18 Mm
Globina	73,5 Mm
Teža izdelka	60 G
Barva	Bela
Povezave - terminali	Vijačni priključek Dno) - 2 1,5 mm ² - Prilagodljiv Vijačni priključek Dno) - 2 1,5 mm ² - Prilagodljivo s kapico Vijačni priključek Dno) - 1 0,5...2,5 mm ² - Togo
Dolžina blankiranja žice	9 Mm Dno
Tightening torque	1 N.M Dno
Kompatibilnostna koda	MX

Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov	KEMA ASEFA LCIE ASTA
Tropikalizacija	2 EN/IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost	95 % 55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------