



Predstavitev

Range of product	Acti 9 ProDis Clario Librio
Izdelek ali sestavni del	Sprostitev prenapetosti
Kratko ime naprave	MSU
[Uc] Krmilna napetost	230 V AC 50/60 Hz
Meja prožilne napetosti	255 V 275 V 3 do 15 s 300 V 1 do 5 s 350 V 0,25 do 0,75 s 400 V 0,07 do 0,2 s
9 mm rastri	2

Komplementarno

Združljivost serije/obsega	Acti 9 iDPN Acti 9 C120 Acti 9 C40 Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 DPN Vigi Acti 9 DT40 Acti 9 ID C40 Acti 9 IDc Acti 9 ITG40 Acti 9 ID Acti 9 DPN
Lokalno signaliziranje	Akcijski indikator
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev
Višina	82,5 Mm
Širina	18 Mm
Globina	73,5 Mm
Teža izdelka	66 G
Barva	Bela
Povezave - terminali	Vijačni priključek Dno) - 2 1,5 mm ² - Prilagodljiv Vijačni priključek Dno) - 2 1,5 mm ² - Prilagodljivo s kapico Vijačni priključek Dno) - 1 0,5...2,5 mm ² - Togo
Dolžina blankiranja žice	9 Mm 10 Mm Dno
Tightening torque	1 N.M Dno
Kompatibilnostna koda	MSU

Okolje

Standardi	EN 50550
Oznake kakovosti	CE
Tropikalizacija	2 EN/IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost	95 % 55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------