

## A9N26899

Acti 9 - pomožni priključek nizke ravni OF + SD  
- za C60, C120, C60H-DC, DPN, ID



### Predstavitev

Range of product	Acti 9 Clario Librio ProDis
Izdelek ali sestavni del	OC in kontakt stika z vmesnikom PLC
Kratko ime naprave	OF+SD 24
Sestava signalnih kontaktov	1 NO + 1 NC
[In] Nazivni tok	2...100 MA 24 V DC +/- 20 %
9 mm rastri	1

### Komplementarno

Združljivost serije/obsega	Acti 9 DPN Vigi Acti 9 RCCB-ID Konektorji Ti24 Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 C40 Acti 9 ID C40 Acti 9 C120 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 IDc Acti 9 C120NA-DC Acti 9 DPN Acti 9 iDPN Acti 9 ITG40 Acti 9 SW60-DC Acti 9 C60NA-DC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V IEC 60664-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KVIEC 60664-1
Lokalno signaliziranje	Mehanični indikator
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	DIN letev
Višina	85,5 Mm
Širina	9 Mm
Globina	73,5 Mm
Teža izdelka	28 G
Barva	Bela
Električna vzdržljivost	20000 Cycles IEC 60947-5-4
Povezave - terminali	Vzmetni terminal Ti24 Zgoraj) 1 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - Togo Vzmetni terminal Ti24 Zgoraj) 1 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - Prilagodljiv
Dolžina blankiranja žice	10 Mm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Okolje

Standardi	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Oznake kakovosti	CE
Stopnja onesnaženosti	2 IEC 60664-1
Prenapetostna kategorija	III
Tropikalizacija	2 IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost	93 % 40 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------