



### Predstavitev

Range of product	Acti 9 Librio ProDis Clario
Izdelek ali sestavni del	Fault contact
Kratko ime naprave	SD
Sestava signalnih kontaktov	1 C/O
[In] Nazivni tok	3 A 380 do 415 V AC - 50/60 Hz 6 A 220 do 240 V AC - 50/60 Hz 1 A 130 V DC 1,5 A 60 V DC 2 A 48 V DC 6 A 24 V DC
9 mm rastri	1

### Komplementarno

Združljivost serije/obsega	Acti 9 DPN Vigii Acti 9 iDPN Vigii Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 C40 Acti 9 ID C40 Acti 9 C120 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 IDc Acti 9 C120NA-DC Acti 9 iDPN Acti 9 ITG40 Acti 9 SW60-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C40 Vigii Acti 9 DT40 Vigii
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	DIN letev
Višina	85,3 Mm
Širina	9 Mm
Globina	73,5 Mm
Teža izdelka	30 G
Barva	Bela
Povezave - terminali	Terminal z objemko Dno) 2 1,5 mm <sup>2</sup> - Prilagodljiv Terminal z objemko Dno) 1 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - Togo Terminal z objemko Dno) 2 1,5 mm <sup>2</sup> - Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice	9 Mm
Tightening torque	1 N.M

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov	ASTA LCIE KEMA ASEFA
IP stopnja zaščite	IP20 EN/IEC 60947-5-1
Stopnja onesnaženosti	3 EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacija	2 EN/IEC 60947-5-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------