



Predstavitev

Range of product	Acti 9 Librio ProDis Clario
Izdelek ali sestavni del	Sprostitev izklopa s stikalom OC
Kratko ime naprave	MX + O
Sestava signalnih kontaktov	1 C/O
[Uc] Krmilna napetost	48 V AC 50/60 Hz 48 V DC
9 mm rastri	2

Komplementarno

Zdržljivost serije/obsega	Acti 9 iDPN Acti 9 C120 Acti 9 C40 Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 DPN Vigi Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 ID C40 Acti 9 IDc Acti 9 ITG40 Acti 9 ID Acti 9 DPN
Lokalno signaliziranje	Akcijski indikator
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev
Višina	82,5 Mm
Širina	18 Mm
Globina	73,5 Mm
Teža izdelka	65 G
Barva	Bela
Povezave - terminali	Terminal z objemko - 1 2,5 mm ² - Prilagodljiv
Dolžina blankiranja žice	9 Mm
Tightening torque	1 N.M
Kompatibilnostna koda	MX + O

Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov	LCIE ASEFA KEMA ASTA
Tropikalizacija	2 EN/IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost	95 % 55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------