



### Predstavitev

Range of product	Clario Librio ProDis Acti 9
Izdelek ali sestavni del	Izpusť podnapetosti
Kratko ime naprave	MN
[Uc] Krmilna napetost	115 V AC 400 Hz
Tip krmiljenja	Standard
9 mm rastri	2

### Komplementarno

Zdržljivost serije/obsega	Acti 9 iDPN Acti 9 C120 Acti 9 C40 Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 DPN Vigi Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 ID C40 Acti 9 IDc Acti 9 ITG40 Acti 9 ID Acti 9 DPN
Lokalno signaliziranje	Akcijski indikator
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev
Višina	82,5 Mm
Širina	18 Mm
Globina	73,5 Mm
Teža izdelka	66 G
Barva	Bela
Povezave - terminali	Vijačni priključek Dno) - 2 1,5 mm <sup>2</sup> - Prilagodljiv Vijačni priključek Dno) - 2 1,5 mm <sup>2</sup> - Prilagodljivo s kapico Vijačni priključek Dno) - 1 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - Togo
Dolžina blankiranja žice	9 Mm Dno
Tightening torque	1 N.M Dno

### Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov	KEMA LCIE ASEFA ASTA
Tropikalizacija	2 EN/IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost	95 % 55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------