

# A9N61518

C60H - miniaturni odklopnik - 1 pol - 50 A -  
karakt. C



## Predstavitev

Skupina izdelkov	Acti 9
Ime izdelka	Acti 9 C60H-DC
Izdelek ali sestavni del	Miniaturni odklopnik
Kratko ime naprave	C60H-DC
Aplikacija naprave	Distribucija
Opis polov	1P
Število zaščitnih polov	1
[In] Nazivni tok	50 A 25 °C
Tip omrežja	DC
Tehnologija zaščitne enote	Termomagnetni
Koda krivulje	C
Izklopna zmogljivost	10 KA Icu 220 V DC EN 60947-2 10 KA Icu 220 V DC IEC 60947-2 6 KA Icu 250 V DC EN 60947-2 6 KA Icu 250 V DC IEC 60947-2 20 KA Icu 110 V DC EN 60947-2 20 KA Icu 110 V DC IEC 60947-2
Kategorija uporabe	Kategorija A EN 60947-2 Kategorija A IEC 60947-2
Primerno za izolativnost	Da IEC 60947-2 Da EN 60947-2

## Komplementarno

Omrežna frekvenca	50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost	250 V DC
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost	15 KA 75 % EN 60947-2 - 110 V DC 15 KA 75 % IEC 60947-2 - 110 V DC 4,5 KA 75 % EN 60947-2 - 250 V DC 4,5 KA 75 % IEC 60947-2 - 250 V DC 7,5 KA 75 % EN 60947-2 - 220 V DC 7,5 KA 75 % IEC 60947-2 - 220 V DC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V DC IEC 60947-2 500 V DC EN 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KVEN 60947-2 6 KVIEC 60947-2
Indikacija položaja kontakta	Da
Tip krmiljenja	Preklop
Lokalno signaliziranje	Indikacija ON/OFF
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev
Združljivost igličaste zbirke in distribucijskega bloka	Zgoraj ali spodaj Standard
9 mm rastri	2
Teža izdelka	0,128 Kg
Barva	Bela
Mehanska vzdržljivost	20000 Cycles
Električna vzdržljivost	3000 Cycles 250 V DC 6000 Cycles 250 V DC
Zagotovitev zaklepanja	Možnost blokade

Opis možnosti za zaklepanje	V položaju O
Tightening torque	Močnostni tokokrog 2,5 N.m Zgoraj ali spodaj
Zemljostična zaščita	Brez

## Okolje

Standardi	EN 60947-2 IEC 60947-2
Stopnja onesnaženosti	3 EN 60947-2 3 IEC 60947-2
Prenapetostna kategorija	IV
Tropikalizacija	2 IEC 60068-2
Nadmorska višina delovanja	2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------