

# Product data sheet

## Characteristics

# A9N61690

## C60NA - DC - 2P - 20 A - 1000 V



### Predstavitev

Preklopna aplikacija	Fotonapetostna PV polja Zaščita fotonapetostnih inverterjev
Skupina izdelkov	Acti 9
Serijski izdelki	C60
Izdelek ali sestavni del	Ločilno stikalo
Ime izdelka	C60
Kratko ime naprave	C60NA-DC
Opis polov	2P
Kategorija uporabe	DC-21B
Primerno za izolativnost	Da EN/IEC 60947-3

### Komplementarno

Najvišji [I <sub>e</sub> ] nazivni obratovalni tok	20 A DC-21B 1000 V DC 32 A DC-21B 800 V DC 50 A DC-21B 700 V DC
Voltage Drop	100 MV 5,02 mOhm 2 W 20 A 151 MV 5,02 mOhm 4,53 W 30 A 201 MV 5,02 mOhm 8,04 W 40 A 251 MV 5,02 mOhm 12,55 W 60 A
[U <sub>i</sub> ] Nazivna izolacijska trdnost	1000 V DC
[U <sub>imp</sub> ] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV
Tip krmiljenja	Preklop
Lokalno signaliziranje	Indikacija ON/OFF
Montažni način	Konektor za spenjanje
Montažna podpora	DIN letev
9 mm rastri	8
Višina	132,7 Mm
Širina	72 Mm
Globina	77,4 Mm
Teža izdelka	0,545 Kg
Barva	Bela
Mehanska vzdržljivost	20000 Cycles
Električna vzdržljivost	300 Cycles
Povezave - terminali	Tunelski terminal Navzgor) 1...35 mm <sup>2</sup> Togo Tunelski terminal Navzgor) 1...25 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv Vnaprej ožičen kabel Navzdol)
Dolžina blankiranja žice	14 Mm
Tightening torque	3,5 N.M
Kompatibilnostna koda	C60NA-DC

### Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-3
Stopnja onesnaženosti	2
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------