

# Product data sheet

## Characteristics

### A9R20216

Acti 9 iID - RCCB - 2P - 16 A - 10 mA - tip A



#### Glavno

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Skupina izdelkov                  | Acti 9                              |
| Ime izdelka                       | Acti 9 iID                          |
| Izdelek ali sestavni del          | Residualni tokovni odklopnik (RCCB) |
| Kratko ime naprave                | IID                                 |
| Opis polov                        | 2P                                  |
| Nevtralni položaj                 | Levo                                |
| [In] Nazivni tok                  | 16 A                                |
| Tip omrežja                       | AC                                  |
| Občutljivost zemljostične zaščite | 10 MA                               |
| Zakasnitev zemljostične zaščite   | Trenutne                            |
| Razred zemljostične zaščite       | Tip A                               |

#### Komplementarno

|                                              |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokacija naprave v sistemu                   | Zunanji                                                                                                                                                                                                                   |
| Omrežna frekvenca                            | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ue] Nazivna operativna napetost             | 220 do 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                  |
| Tehnologija izklopa za diferenčni tok        | Neodvisno od napetosti                                                                                                                                                                                                    |
| Nazivna zmogljivosti odklopa in vklopa       | Idm 1500 A<br>Im 1500 A                                                                                                                                                                                                   |
| Nazivni pogojni tok kratkega stika           | 10 KA                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost             | 500 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                         |
| [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 6 KV                                                                                                                                                                                                                      |
| Indikacija položaja kontakta                 | Da                                                                                                                                                                                                                        |
| Tip krmiljenja                               | Preklop                                                                                                                                                                                                                   |
| Montažni način                               | Konektor za spenjanje                                                                                                                                                                                                     |
| Montažna podpora                             | DIN letev                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 mm rastri                                  | 4                                                                                                                                                                                                                         |
| Višina                                       | 91 Mm                                                                                                                                                                                                                     |
| Širina                                       | 36 Mm                                                                                                                                                                                                                     |
| Globina                                      | 73,5 Mm                                                                                                                                                                                                                   |
| Teža izdelka                                 | 0,21 Kg                                                                                                                                                                                                                   |
| Barva                                        | Bela                                                                                                                                                                                                                      |
| Mehanska vzdržljivost                        | 20000 Ciklov                                                                                                                                                                                                              |
| Električna vzdržljivost                      | AC-1: 15000 ciklov                                                                                                                                                                                                        |
| Opis možnosti za zaklepanje                  | Naprava za zaklepanje                                                                                                                                                                                                     |
| Povezave - terminali                         | Enojni terminal Zgoraj ali spodaj 1...35 mm <sup>2</sup> Togo<br>Enojni terminal Zgoraj ali spodaj 1...25 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv<br>Enojni terminal Zgoraj ali spodaj 1...25 mm <sup>2</sup> Prilagodljivo s kapico |
| Dolžina blankiranja žice                     | 14 Mm za Zgoraj ali spodaj povezava/priključek                                                                                                                                                                            |
| Zatezni moment                               | 3,5 N.M Zgoraj ali spodaj                                                                                                                                                                                                 |

## Okolje

|                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Standardi                                    | EN/IEC 61008-1                                  |
| IP stopnja zaščite                           | IP20IEC 60529<br>IP40 Modularna omara)IEC 60529 |
| Stopnja onesnaženosti                        | 3                                               |
| Elektromagnetna združljivost                 | 8/20 µs impulse withstand, 250 A EN/IEC 61008-1 |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje    | -25...60 °C                                     |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...85 °C                                     |

## Embalažna enota

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Tip enote v embalaži 1    | PCE       |
| Število enot v embalaži 1 | 1         |
| Teža embalaže 1           | 216 G     |
| Višina embalaže 1         | 4 Cm      |
| Širina embalaže 1         | 8,7 Cm    |
| Dolžina embalaže 1        | 9,6 Cm    |
| Tip enote v embalaži 2    | S03       |
| Število enot v embalaži 2 | 54        |
| Teža embalaže 2           | 12,601 Kg |
| Višina embalaže 2         | 30 Cm     |
| Širina embalaže 2         | 30 Cm     |
| Dolžina embalaže 2        | 40 Cm     |
| Tip enote v embalaži 3    | BB1       |
| Število enot v embalaži 3 | 6         |
| Teža embalaže 3           | 1,346 Kg  |
| Višina embalaže 3         | 11 Cm     |
| Širina embalaže 3         | 9 Cm      |
| Dolžina embalaže 3        | 26 Cm     |

## Trajnost ponudbe

|                                |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium                                                                                                                                        |
| Uredba REACH                   |  <a href="#">Izjava REACH</a>                                             |
| Direktiva EU ROHS              | Skladnost zagotovljena  <a href="#">Izjava EU RoHS</a>                    |
| Brez živega srebra             | Da                                                                                                                                                           |
| Informacije o izvzetju iz RoHS |  <a href="#">Da</a>                                                       |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      |  <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>                                |
| Razkritje okoljskih podatkov   |  <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>                                  |
| OEE0                           | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |
| Vsebnost halogena              | Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena                                                                                                          |

## Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|