



Predstavitev

Skupina izdelkov	Acti 9
Ime izdelka	Acti 9 iSW
Izdelek ali sestavni del	Ločilno stikalo
Kratko ime naprave	iSW
Aplikacija naprave	Krmiljenje
Opis polov	4P
Kategorija uporabe	AC-22A
Primerno za izolativnost	Da

Komplementarno

Najvišji [I _e] nazivni obratovalni tok	32 A 415 V AC 50/60 Hz
[U _e] Nazivna operativna napetost	415 V AC 50/60 Hz
[U _i] Nazivna izolacijska trdnost	500 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60669-2-4
[U _{imp}] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV
Tip krmiljenja	Preklop
Lokalno signaliziranje	Indikacija ON/OFF
Indikacija položaja kontakta	Da
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	DIN letev
9 mm rastri	4
Višina	77 Mm
Širina	36 Mm
Globina	70 Mm
Barva	Bela
Mehanska vzdržljivost	300000 Cycles
Električna vzdržljivost	30000 Cycles
Povezave - terminali	Tunelski tip terminalov - 1 x 10 mm ² - Togo Tunelski tip terminalov - 1 x 10 mm ² - Prilagodljiv Tunelski tip terminalov - 2 x 10 mm ² - Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice	9 Mm
Zatezni moment	1,2 N.M

Okolje

Standardi	EN/IEC 60669-2-4
IP stopnja zaščite	IP4
Stopnja onesnaženosti	2
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	95 % 55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C

Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,131 Kg
-----------------	----------

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------