



### Predstavitev

Skupina izdelkov	Acti 9
Ime izdelka	Acti 9 SW
Izdelek ali sestavni del	Ločilno stikalo
Kratko ime naprave	SW
Aplikacija naprave	Krmiljenje Izolacija
Opis polov	3P
Kategorija uporabe	AC-22A

### Komplementarno

Najvišji [I <sub>e</sub> ] nazivni obratovalni tok	63 A 415 V AC 50/60 Hz
[U <sub>e</sub> ] Nazivna operativna napetost	415 V AC 50/60 Hz
[I <sub>cm</sub> ] Nazivni kratkostični priklopni tok	4,2 KA Samo odklopnik s stikalom
[I <sub>cw</sub> ] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok	1260 A
[U <sub>i</sub> ] Nazivna izolacijska trdnost	500 V AC 50/60 Hz
[U <sub>imp</sub> ] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KVIEC 60947-3
Tip krmiljenja	Preklop
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka	Navzdol Biconnect
9 mm rastri	6
Višina	81 Mm
Širina	54 Mm
Globina	73 Mm
Teža izdelka	230 G
Barva	Bela
Mehanska vzdržljivost	50000 Cycles
Električna vzdržljivost	20000 Cycles
Povezave - terminali	Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj) - <= 50 mm <sup>2</sup> - Togo Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj) - <= 35 mm <sup>2</sup> - Prilagodljiv Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj) - <= 35 mm <sup>2</sup> - Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice	9 Mm
Zatezni moment	3,5 N.M

### Okolje

Standardi	IEC 60947-3
IP stopnja zaščite	IP20
Stopnja onesnaženosti	3
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	95 % 55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------