



Predstavitev

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Skupina izdelkov         | Acti 9                  |
| Ime izdelka              | Acti 9 iSW              |
| Izdelek ali sestavni del | Ločilno stikalo         |
| Kratko ime naprave       | iSW                     |
| Aplikacija naprave       | Krmiljenje<br>Izolacija |
| Opis polov               | 1P                      |
| Kategorija uporabe       | AC-22A                  |
| Primerne za izolativnost | Da                      |

Komplementarno

|   |   |
|---|---|
| Najvišji [I <sub>e</sub> ] nazivni obratovalni tok        | 63 A 240 V AC 50/60 Hz  |
| [U <sub>e</sub> ] Nazivna operativna napetost             | 240 V AC 50/60 Hz   |
| [I <sub>cm</sub> ] Nazivni kratkostični priklopni tok     | 4,2 KA Samo odklopnik s stikalom  |
| [I <sub>cw</sub> ] Dovoljen kratkotrajni nazivni tok      | 1260 A  |
| [U <sub>i</sub> ] Nazivna izolacijska trdnost             | 250 V AC 50/60 Hz   |
| [U <sub>imp</sub> ] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 6 KV  |
| Tip krmiljenja  | Preklop   |
| Lokalno signaliziranje                                    | Indikacija ON/OFF   |
| Indikacija položaja kontakta                              | Da  |
| Montažni način  | Pritrjen  |
| Montažna podpora  | DIN letev   |
| Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka | Zgoraj ali spodaj Da  |
| 9 mm rastr  | 2   |
| Višina  | 85 Mm   |
| Širina  | 18 Mm   |
| Globina   | 73 Mm   |
| Barva   | Bela  |
| Mehanska vzdržljivost                                     | 20000 Cycles  |
| Električna vzdržljivost                                   | 15000 Cycles  |
| Povezave - terminali                                      | Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj) - <= 1 x 50 mm <sup>2</sup> - Togo<br>Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj) - <= 1 x 35 mm <sup>2</sup> - Prilagodljiv<br>Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj) - <= 1 x 35 mm <sup>2</sup> - Prilagodljivo s kapico |
| Dolžina blankiranja žice                                  | 9 Mm  |
| Zatezni moment  | 3,5 N.M   |

Okolje

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Standardi             | IEC 60947-3<br>EN 60947-3 |
| IP stopnja zaščite    | IP20                      |
| Stopnja onesnaženosti | 3                         |
| Tropikalizacija       | 2                         |
| Relativna vlažnost    | 95 % 55 °C                |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

|   |             |
|---|-------------|
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje   | -25...60 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za skladičenje | -40...85 °C |

## Trajnost ponudbe

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium                                 |
| Uredba REACH                   | <a href="#">Izjava REACH</a>                          |
| REACH, brez snovi SVHC         | Da  |
| Direktiva EU ROHS              | Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Brez strupenih težkih kovin    | Da  |
| Brez živega srebra             | Da  |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>                                    |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      | <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>             |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>               |

## Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|