



Predstavitev

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Skupina izdelkov | Acti 9 |
| Ime izdelka | Acti 9 iSW |
| Izdelek ali sestavni del | Ločilno stikalo |
| Kratko ime naprave | ISW |
| Aplikacija naprave | Krmiljenje Izolacija |
| Opis polov | 4P |
| Kategorija uporabe | AC-22A |
| Primerno za izolativnost | Da |

Komplementarno

| | |
|---|---|
| Najvišji [I _e] nazivni obratovalni tok | 63 A 415 V AC 50/60 Hz |
| [U _e] Nazivna operativna napetost | 415 V AC 50/60 Hz |
| [I _{cm}] Nazivni kratkostični priklopni tok | 4,2 KA Samo odklopnik s stikalom |
| [I _{cw}] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok | 1260 A |
| [U _i] Nazivna izolacijska trdnost | 500 V AC 50/60 Hz |
| [U _{imp}] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 6 KV |
| Tip krmiljenja | Preklop |
| Lokalno signaliziranje | Indikacija ON/OFF |
| Indikacija položaja kontakta | Da |
| Montažni način | Pritrjen |
| Montažna podpora | DIN letev |
| Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka | Zgoraj ali spodaj Da |
| 9 mm rastr | 8 |
| Višina | 85 Mm |
| Širina | 72 Mm |
| Globina | 73 Mm |
| Barva | Bela |
| Mehanska vzdržljivost | 20000 Cycles |
| Električna vzdržljivost | 15000 Cycles |
| Povezave - terminali | Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj) - <= 1 x 50 mm ² - Togo Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj) - <= 1 x 35 mm ² - Prilagodljiv Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj) - <= 1 x 35 mm ² - Prilagodljivo s kapico |
| Dolžina blankiranja žice | 9 Mm |
| Zatezni moment | 3,5 N.M |

Okolje

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Standardi | IEC 60947-3 EN 60947-3 |
| IP stopnja zaščite | IP20 |
| Stopnja onesnaženosti | 3 |
| Tropikalizacija | 2 |
| Relativna vlažnost | 95 % 55 °C |

| | |
|---|-------------|
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25...60 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za skladičenje | -40...85 °C |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|---|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| REACH, brez snovi SVHC | Da |
| Direktiva EU ROHS | Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS |
| Brez strupenih težkih kovin | Da |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|