



### Predstavitev

Skupina izdelkov	Acti 9
Ime izdelka	Acti 9 iSW
Izdelek ali sestavni del	Ločilno stikalo
Kratko ime naprave	ISW
Aplikacija naprave	Krmiljenje Izolacija
Opis polov	4P
Kategorija uporabe	AC-22A
Primerno za izolativnost	Da

### Komplementarno

Najvišji [I <sub>e</sub> ] nazivni obratovalni tok	100 A 415 V AC 50/60 Hz
[U <sub>e</sub> ] Nazivna operativna napetost	415 V AC 50/60 Hz
[I <sub>cm</sub> ] Nazivni kratkostični priklopni tok	5 KA Samo odklopnik s stikalom
[I <sub>cw</sub> ] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok	1500 A
[U <sub>i</sub> ] Nazivna izolacijska trdnost	500 V AC 50/60 Hz
[U <sub>imp</sub> ] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV
Tip krmiljenja	Preklop
Lokalno signaliziranje	Indikacija ON/OFF
Indikacija položaja kontakta	Da
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka	Zgoraj ali spodaj Da
9 mm rastr	8
Višina	85 Mm
Širina	72 Mm
Globina	73 Mm
Barva	Bela
Mehanska vzdržljivost	20000 Cycles
Električna vzdržljivost	10000 Cycles
Povezave - terminali	Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj) - <= 1 x 50 mm <sup>2</sup> - Togo Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj) - <= 1 x 35 mm <sup>2</sup> - Prilagodljiv Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj) - <= 1 x 35 mm <sup>2</sup> - Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice	9 Mm
Zatezni moment	3,5 N.M

### Okolje

Standardi	IEC 60947-3 EN 60947-3
IP stopnja zaščite	IP20
Stopnja onesnaženosti	3
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	95 % 55 °C

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladičenje	-40...85 °C

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------