



Predstavitev

Skupina izdelkov	Acti 9
Ime izdelka	Acti 9 iSW
Izdelek ali sestavni del	Ločilno stikalo
Kratko ime naprave	ISW
Aplikacija naprave	Izolacija Krmiljenje
Opis polov	4P
Kategorija uporabe	AC-22A
Primerne za izolativnost	Da

Komplementarno

Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	125 A 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost	415 V AC 50/60 Hz
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok	5 KA Samo odklopnik s stikalom
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok	1500 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV
Tip krmiljenja	Preklop
Lokalno signaliziranje	Indikacija ON/OFF
Indikacija položaja kontakta	Da
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka	Zgoraj ali spodaj Da
9 mm rastr	8
Višina	85 Mm
Širina	72 Mm
Globina	73 Mm
Barva	Bela
Mehanska vzdržljivost	20000 Cycles
Električna vzdržljivost	2500 Cycles
Povezave - terminali	Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj) - $\leq 1 \times 50 \text{ mm}^2$ - Togo Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - Prilagodljiv Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice	9 Mm
Zatezni moment	3,5 N.M

Okolje

Standardi	IEC 60947-3 EN 60947-3
IP stopnja zaščite	IP20
Stopnja onesnaženosti	3
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	95 % 55 °C

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladičenje	-40...85 °C

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------