



Predstavitev

Skupina izdelkov	Acti 9
Ime izdelka	Acti 9 iSW-NA
Izdelek ali sestavni del	Ločilno stikalo
Kratko ime naprave	ISW-NA
Aplikacija naprave	Krmiljenje Izolacija
Opis polov	2P
Nevtralni položaj	Levo
Kategorija uporabe	AC-22A EN/IEC 60947-3
Primerno za izolativnost	Da EN/IEC 60947-3

Komplementarno

Najvišji [I _{le}] nazivni obratovalni tok	63 A 230/240 V AC 50/60 Hz
[U _e] Nazivna operativna napetost	230/240 V AC 50/60 Hz
[I _{cm}] Nazivni kratkostični priklopni tok	5 KA Samo odklopnik s stikalom
[I _{cw}] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok	1,26 KA 1 s
[U _i] Nazivna izolacijska trdnost	500 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-3
[U _{imp}] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KVEN/IEC 60947-3
Tip krmiljenja	Oddaljeni izpad Preklop
Lokalno signaliziranje	Indikacija ON/OFF
Indikacija položaja kontakta	Da
Montažni način	Konektor za spenjanje
Montažna podpora	DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka	Zgoraj ali spodaj Da
9 mm rastri	4
Višina	85 Mm
Širina	36 Mm
Globina	74 Mm
Teža izdelka	0,17 Kg
Barva	Bela
Mehanska vzdržljivost	20000 Cycles
Električna vzdržljivost	15000 Cycles
Povezave - terminali	Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj) 1 1...25 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj) 1 1...25 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj) 1 1...35 mm ² Togo Brez konca kabla
Dolžina blankiranja žice	14 Mm
Zatezni moment	3,5 N.M
Združljivost izdelkov	Prožna sprožitev

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Okolje

Standardi	EN 60947-3 IEC 60947-3
IP stopnja zaščite	IP20
Stopnja onesnaženosti	3 IEC 60947-3
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	95 % 55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-35...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------