



### Predstavitev

Skupina izdelkov	Acti 9
Ime izdelka	Acti 9 iSW-NA
Izdelek ali sestavni del	Ločilno stikalo
Kratko ime naprave	ISW-NA
Aplikacija naprave	Krmiljenje Izolacija
Opis polov	4P
Nevtralni položaj	Levo
Kategorija uporabe	AC-22A EN/IEC 60947-3
Primerno za izolativnost	Da EN/IEC 60947-3

### Komplementarno

Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	100 A 400/415 V AC 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost	400/415 V AC 50/60 Hz
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok	5 KA Samo odklopnik s stikalom
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok	1,5 KA 1 s
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KVEN/IEC 60947-3
Tip krmiljenja	Preklop Oddaljeni izpad
Lokalno signaliziranje	Indikacija ON/OFF
Indikacija položaja kontakta	Da
Montažni način	Konektor za spenjanje
Montažna podpora	DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka	Zgoraj ali spodaj Da
9 mm rastri	8
Višina	85 Mm
Širina	72 Mm
Globina	74 Mm
Teža izdelka	0,3 Kg
Barva	Bela
Mehanska vzdržljivost	20000 Cycles
Električna vzdržljivost	10000 Cycles
Povezave - terminali	Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj) 1 1...25 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv S kabelskim koncem Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj) 1 1...25 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv Brez konca kabla Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj) 1 1...35 mm <sup>2</sup> Togo Brez konca kabla
Dolžina blankiranja žice	14 Mm
Zatezni moment	3,5 N.M
Združljivost izdelkov	Prožna sprožitev

## Okolje

Standardi	EN 60947-3 IEC 60947-3
IP stopnja zaščite	IP20
Stopnja onesnaženosti	3 IEC 60947-3
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	95 % 55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-35...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

## Embalazna enota

Teža embalaže 1	0,330 Kg
-----------------	----------

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------