

## Product data sheet

### Characteristics

# ABL6TS40B

Napetostni transformator - 230 do 400 V - 1 x  
24 V - 400 VA



### Glavno

Serijska izdelka	Modicon Transformer Optimized
Izdelek ali sestavni del	Varnost in izolacijski transformator
Rated power in VA	400 VA
Vhodna napetost	230 V AC Enofazni N-L1 400 V AC Fazni do fazni L1-L2
Izhodna napetost	24 V AC
Sekundarno navijanje	Enojni
Zaščitni pokrov	Brez
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...50 °C

### Komplementarno

Meje vhodne napetosti	360 do 440 V 207 do 253 V
Omejitve omrežne frekvence	47...63 Hz
Toleranca vhodne napetosti	+/- 15 V
Učinkovitost	92 %
Maksimalne izgube v W	34,8 W
Izhodna vzdrževalna prenapetost	4 % Brez obremenitve, vroče stanje)
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi	0,7 %
Brez obremenitvenih izgub	12,4 W
Napetost kratkega stika	0,045
Tip izhodne zaščite	Proti preobremenitvi Zunanji Proti prenapetosti Zunanji Proti kratkim stikom Zunanji
Povezave - terminali	Vhodna povezava Vijačni priključki 5 x 4 mm <sup>2</sup> AWG 11 Vhodna povezava na ozemljitev Vijačni priključki 1 x 4 mm <sup>2</sup> AWG 11 Izhodna povezava Vijačni priključki 2 x 10 mm <sup>2</sup> AWG 6
Označevanje	CE
Način pritrdjevanja	Z 4 vijaki 5,8 mm Vertikalna plošča Horizontalno Z 4 vijaki 5,8 mm Vertikalna plošča Vertikalno Z 4 vijaki 5,8 mm Vodoravna plošča z 90 % redukcijo
Nadmorska višina delovanja	3000 m
Razred električne izolacije	Razred B
Širina	135,0 Mm
Višina	120,0 Mm
Globina	136,0 Mm
Teža izdelka	6,4 Kg

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Okolje

Certifikati izdelkov	EAC UR DNV-GL
Standardi	UL 506
IP stopnja zaščite	IP20
Okoljske značilnosti	EMC EN 62041 Varnost EN 61558-1 Varnost EN 61558-2-6
Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C
Prenapetostna kategorija	Razred I VDE 0106-1
Dielektrična trdnost	2000 V Med navitjem in ozemljitvijo 4000 V Med primarjem in sekundarjem

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	6,834 Kg
Višina embalaže 1	19 Cm
Širina embalaže 1	23 Cm
Dolžina embalaže 1	26,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	P06
Število enot v embalaži 2	15
Teža embalaže 2	115,51 Kg
Višina embalaže 2	73,5 Cm
Širina embalaže 2	60 Cm
Dolžina embalaže 2	80 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Brez PVC	Da

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------