

Product data sheet

Characteristics

ABL8BPK24A12

Baterija - 24 V DC - 75 A - 7 AH - za nadzorni modul baterije



Glavno

Serijska izdelka	Phaseo
Izdelek ali sestavni del	Baterijski modul
Vhodna napetost	24 V DC
Izhodna napetost	24 V DC
Maksimalen izhodni tok	75 A
Kapaciteta baterije	12 Ah
Čas zadržanja	< 20 h 0,6 A, 20 °C > 5 min 31,3 A, 20 °C

Komplementarno

Meje vhodne napetosti	21 do 29 V
Čas polnjenja	72 H
Tok obremenitve	1,2 A
Tip izhodne zaščite	Proti preobremenitvi in kratkim stikom 2 x 30 A zbiralka avtomotivnega tipa
Povezave - terminali	Vhodna povezava Vijačni priključki 4 x 0,5 do 4 x 10 mm ² AWG 20 do AWG 8 Izhodna povezava Vijačni priključki 4 x 0,5 do 4 x 10 mm ² AWG 20 do AWG 8
Stopnja samorazelektivitve	15 %, 6 mesecev 9 %, 3 mesece 3 %, 1 mesec
Način pritrdjevanja	Z 2 vijaki 5 mm Vodoravna plošča Horizontalno Z 4 vijaki 5 mm Vertikalna plošča Vertikalno
Izhodna združljivost	Vzporedno
Nadmorska višina delovanja	2000 m
Življenjska doba v urah	11000 H 40 °C 15000 H 35 °C 22000 H 30 °C 31000 H 25 °C 44000 H 20 °C 5000 H 50 °C 7300 H 45 °C
Označevanje	CE
Teža izdelka	12 Kg

Okolje

Certifikati izdelkov	CTP UL
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-20...50 °C
IP stopnja zaščite	IP10v skladu zEN/IEC 60529
Prenapetostna kategorija	Razred 3 VDE 0106-1
Odpornost proti vibracijam	2 Gn 11,9...150 Hz)EN/IEC 61131-2 3,5 mm 3...11,9 Hz)EN/IEC 61131-2

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	10,736 Kg
Višina embalaže 1	18,8 Cm
Širina embalaže 1	32,8 Cm
Dolžina embalaže 1	20,2 Cm
Tip enote v embalaži 2	CAR
Število enot v embalaži 2	1
Teža embalaže 2	10,455 Kg
Višina embalaže 2	19 Cm
Širina embalaže 2	20 Cm
Dolžina embalaže 2	23 Cm
Tip enote v embalaži 3	S06
Število enot v embalaži 3	10
Teža embalaže 3	117,55 Kg
Višina embalaže 3	73,5 Cm
Širina embalaže 3	60 Cm
Dolžina embalaže 3	80 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
Brez PVC	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------