



Glavno

Serija izdelka	Phaseo
Izdelek ali sestavni del	Modul redundance
Vhodna napetost	24 do 28,8 V DC
Izhodna napetost	(U _{in} -0,2) V DC
Maksimalen izhodni tok	40 A

Komplementarno

Meje vhodne napetosti	22 do 30 V
Vhodni tok	20 A
Število izhodnih kanalov	1
Tip izhodne zaščite	Proti preobremenitvi Zunanja zaščita s napajalnim virom Proti kratkim stikom Zunanja zaščita s napajalnim virom
Povezave - terminali	Izhodna povezava Vijačni priključki 2 x 0,5 do 2 x 10 mm ² AWG 20 do AWG 8 Vhodna povezava Vijačni priključki 4 x 0,5 do 4 x 10 mm ² AWG 20 do AWG 8 Diagnosticske rele Odstranljivi vijačni priključni blok 1 x 2,5 mm ² AWG 14
Način pritrjevanja	S sponkami 35 mm simetrična DIN letev Horizontalno S sponkami 35 mm simetrična DIN letev Vertikalno
Izhodna združljivost	Vzporedno
Nadmorska višina delovanja	2000 m
Označevanje	CE
Ime testa	Elektrostatske razelektritve EN/IEC 61000-4-2 Izpusti EN 61000-6-3 Inducirano elektromagnetno polje SIST EN/IEC 61000-4-6 Stopnja 3 Sevano elektromagnetno polje EN/IEC 61000-4-3 Stopnja 3 Hitri prehod IEC 61000-4-4 Stopnja 3 Prenapetost EN/IEC 61000-4-5 Stopnja 2 Prevajani/Sevani izpusti EN 55022 razred B Izpusti EN 50081-1
Lokalno signaliziranje	ZaStanje oskrbe z električno energijo 1 LED na vhod (Zelena) ZaStanje oskrbe z električno energijo 1 rele
Teža izdelka	0,7 Kg

Okolje

Certifikati izdelkov	EAC RCM
Standardi	CSA C22.2 št. 60950-1 UL 508
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C
Okoljske značilnosti	EMC EN 61000-6-3 EMC EN/IEC 61000-6-2 Varnost EN/IEC 60950-1 Varnost EN/IEC 61204
IP stopnja zaščite	IP20v skladu zEN/IEC 60529

Dielektrična trdnost	500 V Med vhodom in ozemljitvijo 500 V Med izhodom in ozemljitvijo
Prenapetostna kategorija	Razred II VDE 0106-1
Relativna vlažnost	0...90 % Med obratovanjem 0...95 % Med shranjevanjem
MTBF reliability	24 V Z UTE C80-810
Odpornost proti vibracijam	2 Gn 11,9...150 Hz)EN/IEC 61131-2 3,5 mm 3...11,9 Hz)EN/IEC 61131-2

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	594 G
Višina embalaže 1	6,5 Cm
Širina embalaže 1	16,5 Cm
Dolžina embalaže 1	16 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	10
Teža embalaže 2	5,94 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm
Tip enote v embalaži 3	PAL
Število enot v embalaži 3	80
Teža embalaže 3	61,724 Kg
Višina embalaže 3	77 Cm
Širina embalaže 3	60 Cm
Dolžina embalaže 3	80 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Brez PVC	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------