

ABLM1A24012

Nastavljiv napajalnik ABL, 100-240V AC, 24V
1.2 A, 1-fazni, Modularni



Glavno

Serijska izdelka	Modicon napajanje
Izdelek ali sestavni del	Napajanje
Tip napajanja	Reguliran način preklopa
Možnost različic	Modular
Material omare	Plastika
Nominal input voltage	100 do 240 V AC Enofazni 100 do 240 V AC 2 fazi
Meje vhodne napetosti	90...264 V AC
Nazivna moč v W	30 W
Izhodna napetost	24 V DC
Izhodni tok	1,25 A

Komplementarno

Nominal network frequency	50...60 Hz
Network system compatibility	TN TT IT
Maksimalen tok uhajanja	0,25 MA 240 V AC
Tip zaščite vhoda	Integrirana varovalka (ni zamenljiva) 3,15 A External protection (recommended) 20 A Curve B External protection (recommended) 20 A Curve C External protection (recommended) 4 A Curve B External protection (recommended) 4 A Curve C
Vklopni tok	25 A 115 V 50 A 230 V
Power factor	0.48 at 115 V AC 0.38 at 230 V AC
Učinkovitost	87 % 115 V AC 87 % 230 V AC
Output voltage adjustment	24...28 V
Maksimalne izgube v W	5 W
Poraba toka	< 0.8 A 115 V AC < 0.6 A 230 V AC
Turn-on time	< 2 s
Čas zadržanja	> 20 ms 115 V AC > 60 ms 230 V AC
Startup with capacitive loads	3000 MF
Residual ripple	< 100 mV
Expected capacitor life time	10 Let/O/IA
Vmesni čas med odpovedjo [MTBF]	2500000 H at 25 °C, Polna obremenitev 1000000 H at 55 °C, 80 % load
Tip izhodne zaščite	Proti preobremenitvi in kratkim stikom Samodejna ponastavitev Against over temperature manual reset Proti prenapetosti manual reset
Povezave - terminali	Vijačna povezava 0,5 do 1,5 mm ² , AWG 20 do AWG 16) without wire end ferrule Vhod/izhod Vijačna povezava 0,5 do 1 mm ² , AWG 20...AWG 18) with wire end ferrule Vhod/ izhod

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Line and load regulation	< 0.5 %line < 1 %load
Status LED	Izhodna napetost 1 LED (Zelena)
Globina	55,6 Mm
Višina	91 Mm
Širina	36 Mm
Teža izdelka	0,170 Kg
Izhodna združljivost	Serijski Vzporedno
Montažna podpora	Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev IEC 60715 Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev IEC 60715 Dvojni profil DIN Letev Panelna namestitvev
Dobava	SELV EN/IEC 60950-1 SELV EN/IEC 60204-1 SELV IEC 60364-4-41

Okolje







Standardi	EN 62368-1 EN/IEC 61010-1 EN 61010-2-201 EN/IEC 61204-3 EN 61000-6-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61000-6-4 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 UL 62368-1 UL 61010-1 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 62368-1 CSA C22.2 št. 61010-1 CSA C22.2 št. 61010-2-201 EN/IEC 62368-1
Certifikati izdelkov	CE Znak cUL Odobritev cUL RCM CB Shema EAC KC NEC Razred 2
Nadmorska višina delovanja	< 2000 m overvoltage category III 2000 m...5000 m overvoltage category II
Odporno proti udarcu	100 m/s ² 11 ms
IP stopnja zaščite	IP20
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...55 °C Brez redukcije toka) 55...70 °C with current derating of 2.67 % per °C)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	0...95 % Brez kondenzacije
Prenapetostna kategorija	II
Electrical energy source class conforming to IEC 62368-1	ES1
Razred električnega udara	Razred II without PE connection
Stopnja onesnaženosti	2
Odpornost proti vibracijam	3 mm 2...9 Hz)IEC 60721-3-3 10 m/s ² 9...200 Hz)IEC 60721-3-3

Electromagnetic immunity	Immunity to electrostatic discharge 6 kV Razelektritev kontakta) EN/IEC 61000-4-2 Immunity to electrostatic discharge 9 kV Razelektritev zraka) EN/IEC 61000-4-2 Test odpornosti na elektromagnetno polje 10 V/m 80 MHz do 2 GHz) EN/IEC 61000-4-3 Test odpornosti na elektromagnetno polje 5 V/m 2 do 2,7 GHz) EN/IEC 61000-4-3 Test odpornosti na elektromagnetno polje 3 V/m 2.7...6 GHz) EN/IEC 61000-4-3 Odpornost na hitre prehode 4 kV Na vhodu-izhodu) EN/IEC 61000-4-4 Preizkus odpornosti na prenapetost 3 kV Med napajanjem in ozemljitvijo) EN/IEC 61000-4-5 Preizkus odpornosti na prenapetost 1.5 kV Med fazami) EN/IEC 61000-4-5 Odpornost na konduktivne motnje 10 Vrms 0,15 do 80 MHz) SIST EN/IEC 61000-4-6 Odpornost na magnetna polja 30 A/m 50 do 60 Hz) EN/IEC 61000-4-8 Odpornost na padce napetosti 1 1 cikel) EN/IEC 61000-4-11 Odpornost na padce napetosti 60 % 10 ciklov) EN/IEC 61000-4-11 Odpornost na padce napetosti 30 % 25 cycles) EN/IEC 61000-4-11 Disturbing field emission EN 55016-2-3 Omejitev za emisije harmoničnega toka EN 61000-3-2 Prevajane motnje emisije EN 55016-1-2 Prevajane motnje emisije EN 55016-2-1
Elektromagnetne emisije	Prevajani izpusti EN 61000-6-3 Sevane emisije EN 61000-6-4
Dielektrična trdnost	3000 V AC Vhod/izhod

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	172 G
Višina embalaže 1	5 Cm
Širina embalaže 1	6 Cm
Dolžina embalaže 1	11 Cm
Tip enote v embalaži 2	P12
Število enot v embalaži 2	1392
Teža embalaže 2	267,936 Kg
Višina embalaže 2	105 Cm
Širina embalaže 2	80 Cm
Dolžina embalaže 2	120 Cm
Tip enote v embalaži 3	S02
Število enot v embalaži 3	29
Teža embalaže 3	5,332 Kg
Višina embalaže 3	15 Cm
Širina embalaže 3	30 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.