

ABT7PDU002G

Napetostni transformator - 230 do 400 V - 2 x
115 V - 25 VA



Glavno

Serijska številka	Modicon Transformer Universal
Izdelek ali sestavni del	Varnost in izolacijski transformator
Rated power in VA	25 VA
Vhodna napetost	230 V AC Enofazni N-L1 400 V AC Fazni do fazni L1-L2
Izhodna napetost	115/230 V AC
Sekundarno navijanje	Dvojni
Zaščitni pokrov	Z
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...60 °C

Komplementarno

Meje vhodne napetosti	207 do 253 V 360 do 440 V
Omejitve omrežne frekvence	47...63 Hz
Toleranca vhodne napetosti	+/- 15 V
Učinkovitost	76 %
Maksimalne izgube v W	7,9 W
Napetostna sprememba pri nominalni obremenitvi	6,95 % 230 V 7,73 % 400 V
Izhodna vzdrževalna prenapetost	0,054 Brez obremenitve, vroče stanje)
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi	7,9 %
Brez obremenitvenih izgub	4,89 W
Napetost kratkega stika	0,115
Tip izhodne zaščite	Proti preobremenitvi Zunanji Proti prenapetosti Zunanji Proti kratkim stikom Zunanji
Povezave - terminali	Vhodna povezava Vijaki priključki 5 x 4 mm ² AWG 11 Vhodna povezava na ozemljitev Vijaki priključki 1 x 4 mm ² AWG 11 Izhodna povezava Vijaki priključki 4 x 4 mm ² AWG 11
Označevanje	CE
Način pritrditve	Z 4 vijaki 5,5 mm Vertikalna plošča Horizontalno Z 4 vijaki 5,5 mm Vertikalna plošča Vertikalno S sponkami 35 x 15 mm simetrična DIN letev Z 4 vijaki 5,5 mm Vodoravna plošča z 90 % redukcijo
Izhodna združljivost	Vzporedno Serije z notranjim mostičkom Ozemljitev sekundarnega
Nadmorska višina delovanja	3000 m
Razred električne izolacije	Razred B
Status LED	Vhodna napetost 1 LED (Oranžna)
Širina	87,0 Mm
Višina	108,0 Mm
Globina	97,0 Mm
Teža izdelka	1,14 Kg

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Okolje

Certifikati izdelkov	EAC UR DNV-GL
Standardi	UL 506
IP stopnja zaščite	IP20
Okoljske značilnosti	EMC EN 62041 Varnost EN 61558-1 Varnost EN 61558-2-4
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C
Relativna vlažnost	0...95 % Med obratovanjem
Prenapetostna kategorija	Razred I VDE 0106-1
Dielektrična trdnost	3200 V Med vhodom in ozemljitvijo 3200 V Med izhodom in ozemljitvijo 5100 V Med vhodom in izhodom

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,471 Kg
Višina embalaže 1	11,2 Cm
Širina embalaže 1	18,5 Cm
Dolžina embalaže 1	25,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	P06
Število enot v embalaži 2	30
Teža embalaže 2	57,13 Kg
Višina embalaže 2	73,5 Cm
Širina embalaže 2	60 Cm
Dolžina embalaže 2	80 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Brez PVC	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------