

Product data sheet
Characteristics

ATS01N106FT

Mehki zaganjalnik za asinhroni motor - ATS01 - 6 A - 110 do 480 V - 0,75 do 3 KW



Predstavitev

Serijska izdelka	Altistart 01
Izdelek ali sestavni del	Mehki zagon
Destinacija izdelka	Asinhroni motorji
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Preprost stroj
Kratko ime naprave	ATS01
Število faz omrežja	1 faza
[Us] Nazivna napajalna napetost	110 do 480 V - 10 do 10 %
Moč motorja kW	3 KW, 3 faze 400 V 0,75 KW, 3 faze 230 V 1,1 KW, 3 faze 230 V 2,2 KW, 3 faze 400 V 0,75 KW, 1 faza 230 V
Moč motorja hp	1 Hp, 3 faze 230 V 2 Hp, 3 faze 460 V 3 Hp, 3 faze 460 V 0,5 Hp, 3 faze 210 V 1,5 Hp, 3 faze 230 V
IcL nazivni pogon	6 A
Kategorija uporabe	AC-53B EN/IEC 60947-4-2
Poraba toka	30 A Pri nazivnem bremenu
Tip zagona	Zagon z napetostno rampo
Izguba energije v W	1 W Pri polni obremenitvi in na koncu zaganjanja 31 W V prehodnem stanju

Komplementarno

Slog sestavljanja	S hladilno enoto
Funkcija na voljo	Integrirani bypass
Omejitve napajalne napetosti	99...528 V
Frekvenca napajanja	50 do 60 Hz - 5 do 5 %
Omrežna frekvenca	47,5 do 63 Hz
Izhodna napetost	<= Napajalna napetost
[Uc] Krmilna napetost	110 V AC +/- 10 % 30 mA 24 V AC/DC +/- 10 % 25 mA 240 V AC +/- 10 % 65 mA
Začetni čas	1 s / 100 5 s / 20 Prilagodljiv od 1 do 5 s
Zagonski navor	30 do 80 % začetnega vrtilnega momenta motorja, priključenega neposredno na napeljavo
Diskretni izhod tok	2 A DC-13 3 A AC-15
Zatezni moment	0,8 N.M

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Električna povezava	Konektor kletkastega tipa - Togo 1 2,5 mm ² AWG 14 Krmilno vezje Konektor kletkastega tipa - Togo 1 2,5 mm ² AWG 14 Močnostni tokokrog Konektor kletkastega tipa - Togo 2 1 mm ² AWG 17 Krmilno vezje Konektor kletkastega tipa - Togo 2 1 mm ² AWG 17 Močnostni tokokrog Konektor kletkastega tipa - Prilagodljiv S kabelskim koncem 1 2,5 mm ² AWG 14 Krmilno vezje Konektor kletkastega tipa - Prilagodljiv S kabelskim koncem 1 2,5 mm ² AWG 14 Močnostni tokokrog Konektor kletkastega tipa - Prilagodljiv Brez konca kabla 1 2,5 mm ² AWG 14 Krmilno vezje Konektor kletkastega tipa - Prilagodljiv Brez konca kabla 1 2,5 mm ² AWG 14 Močnostni tokokrog Konektor kletkastega tipa - Prilagodljiv S kabelskim koncem 2 0,75 mm ² AWG 18 Krmilno vezje Konektor kletkastega tipa - Prilagodljiv S kabelskim koncem 2 0,75 mm ² AWG 18 Močnostni tokokrog Konektor kletkastega tipa - Prilagodljiv Brez konca kabla 2 1 mm ² AWG 17 Krmilno vezje Konektor kletkastega tipa - Prilagodljiv Brez konca kabla 2 1 mm ² AWG 17 Močnostni tokokrog
Označevanje	CE
Operativni položaj	Vertikalno +/- 10 stopinj
Višina	100 Mm
Širina	23 Mm
Globina	100 Mm
Teža izdelka	0,16 Kg
Kompatibilnostna koda	ATS01N1
Motor power range AC-3	0,55...1 KW 200...240 V 3 faze 1,1...2 KW 380...440 V 3 faze 0,55...1 KW 200...240 V 1 faza 1,1...2 KW 200...240 V 3 faze 2,2...3 KW 380...440 V 3 faze
Tip motornega zagona	Mehki zagon

Okolje

Elektromagnetna združljivost	Prevajani in sevani izpusti Stopnja B CISPR 11 Prevajani in sevani izpusti Stopnja B IEC 60947-4-2 Blažilni nihajoči valovi Stopnja 3 IEC 61000-4-12 Elektrostatska razelektritev Stopnja 3 IEC 61000-4-2 EMC imuniteta EN 50082-1 EMC imuniteta EN 50082-2 Harmoniki IEC 1000-3-2 Harmoniki IEC 1000-3-4 Odpornost na konduktivno interferenco zaradi radio-električnih polj Stopnja 3 IEC 61000-4-6 Odpornost na električne prehode Stopnja 4 IEC 61000-4-4 Odpornost na sevano radio-električno interferenco Stopnja 3 IEC 61000-4-3 Mikro-rezi in nihanje napetosti IEC 61000-4-11 Napetostni/Tokovni impulz Stopnja 3 IEC 61000-4-5
Standardi	EN/IEC 60947-4-2
Certifikati izdelkov	C-Tick CCC CSA B44.1-96/ASME A17.5 za zaganjalnik, priključen na delta terminal motorja UL GOST
IP stopnja zaščite	IP20
Stopnja onesnaženosti	2 EN/IEC 60947-4-2
Odpornost proti vibracijam	1 gn 13...150 Hz)EN/IEC 60068-2-6 1,5 mm od vrha do vrha 3...13 Hz)EN/IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost	5...95 % Brez kondenzacije ali kapljanja vode EN/IEC 60068-2-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...40 °C Brez redukcije) 40...50 °C S tokovno redukcijo 2% na ° C)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C EN/IEC 60947-4-2
Nadmorska višina delovanja	<= 1000 m Brez redukcije > 1000 m S tokovno redukcijo 2,2% na dodatnih 100 m

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	178 G
Višina embalaže 1	2,5 Cm
Širina embalaže 1	10,3 Cm
Dolžina embalaže 1	10,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	36
Teža embalaže 2	6,778 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------