

Product data sheet

Characteristics

ATS01N222RT

Mehki zaganjalnik za asinhroni motor - ATS01 - 22 A - 460 do 480 V



Predstavitev

Serijska izdelka	Altistart 01
Izdelek ali sestavni del	Mehki zagon
Destinacija izdelka	Asinhroni motorji
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Preprost stroj
Kratko ime naprave	ATS01
Število faz omrežja	3 faze
[Us] Nazivna napajalna napetost	460 do 480 V - 10 do 10 %
Moč motorja hp	10 Hp, 3 faze 460 do 480 V 15 Hp, 3 faze 460 do 480 V
lcl nazivni pogon	22 A
Kategorija uporabe	AC-53B EN/IEC 60947-4-2
Poraba toka	110 A Pri nazivnem bremenu
Tip zagona	Zagon z napetostno rampo
Izguba energije v W	124,5 W V prehodnem stanju 4,5 W Pri polni obremenitvi in na koncu zaganjanja

Komplementarno

Slog sestavljanja	S hladilno enoto
Funkcija na voljo	Integrirani bypass
Omejitve napajalne napetosti	414...528 V
Frekvenca napajanja	50 do 60 Hz - 5 do 5 %
Omrežna frekvenca	47,5 do 63 Hz
Izhodna napetost	<= Napajalna napetost
[Uc] Krmilna napetost	Vgrajeno v zaganjalnik
Začetni čas	1 s / 100 5 s / 20 10 s / 10 Nastavljiv od 1 do 10 s
Simbol pojemanja časa	Nastavljiv od 1 do 10 s
Zagonski navor	30 do 80 % začetnega vrtilnega momenta motorja, priključenega neposredno na napeljavo
Diskretni vhod tip	Logika LI1, LI2, BOOST) Funkcije stop, zagon in povečanje ob zagonu <= 8 mA 27 kOhm
Diskretni vhod napetost	24 do 40 V
Diskretna vhodna logika	Pozitivno LI1, LI2, BOOST < 5 V <= 0,2 mA > 13 V, >= 0,5 mA
Diskretni izhod tok	2 A DC-13 3 A AC-15
Diskretni izhod tip	Logika odprtega kolektorja LO1 Zaključek zagonskega signala Relejni izhodi R1A, R1C NO
Diskretni izhod napetost	24 V 6 do 30 V) Logika odprtega kolektorja
Minimalni preklopni tok	10 MA 6 V DC Relejni izhodi
Maksimalen preklopni tok	Relejni izhodi 2 A 250 V AC Cos fi = 0.5 20 ms Induktivno Relejni izhodi 2 A 30 V DC Cos fi = 0.5 20 ms Induktivno
Tip zaslona	1 LED Zelena)Zaganjalnik vklopljen 1 LED Rumena)Dosežena nazivna napetost
Zatezni moment	0,5 N.M 1,9...2,5 N.M

Električna povezava	4 mm terminal z vijajnimi sponkami - Togo 1 1 do 10 mm ² AWG 8 Močnostni tokokrog Vijačni konektor - Togo 1 0,5 do 2,5 mm ² AWG 14 Krmilno vezje 4 mm terminal z vijajnimi sponkami - Togo 2 1 do 6 mm ² AWG 10 Močnostni tokokrog Vijačni konektor - Togo 2 0,5 do 1 mm ² AWG 17 Krmilno vezje Vijačni konektor - Prilagodljiv S kabelskim koncem 1 0,5 do 1,5 mm ² AWG 16 Krmilno vezje 4 mm terminal z vijajnimi sponkami - Prilagodljiv Brez konca kabla 1 1,5 do 10 mm ² AWG 8 Močnostni tokokrog Vijačni konektor - Prilagodljiv Brez konca kabla 1 0,5 do 2,5 mm ² AWG 14 Krmilno vezje 4 mm terminal z vijajnimi sponkami - Prilagodljiv S kabelskim koncem 2 1 do 6 mm ² AWG 10 Močnostni tokokrog 4 mm terminal z vijajnimi sponkami - Prilagodljiv Brez konca kabla 2 1,5 do 6 mm ² AWG 10 Močnostni tokokrog Vijačni konektor - Prilagodljiv Brez konca kabla 2 0,5 do 1,5 mm ² AWG 16 Krmilno vezje
Označevanje	CE
Operativni položaj	Vertikalno +/- 10 stopinj
Višina	154 Mm
Širina	45 Mm
Globina	131 Mm
Teža izdelka	0,56 Kg
Kompatibilnostna koda	ATS01N2

Okolje

Elektromagnetna združljivost	Prevajani in sevani izpusti Stopnja B CISPR 11 Prevajani in sevani izpusti Stopnja B IEC 60947-4-2 Blažilni nihajoči valovi Stopnja 3 IEC 61000-4-12 Elektrostatska razelektritev Stopnja 3 IEC 61000-4-2 EMC imuniteta EN 50082-1 EMC imuniteta EN 50082-2 Harmoniki IEC 1000-3-2 Harmoniki IEC 1000-3-4 Odpornost na konduktivno interferenco zaradi radio-električnih polj Stopnja 3 IEC 61000-4-6 Odpornost na električne prehode Stopnja 4 IEC 61000-4-4 Odpornost na sevano radio-električno interferenco Stopnja 3 IEC 61000-4-3 Mikro-rezi in nihanje napetosti IEC 61000-4-11 Napetostni/Tokovni impulz Stopnja 3 IEC 61000-4-5
Standardi	EN/IEC 60947-4-2
Certifikati izdelkov	UL CCC C-Tick GOST CSA B44.1-96/ASME A17.5 za zaganjalnik, priključen na delta terminal motorja
IP stopnja zaščite	IP20
Stopnja onesnaženosti	2 EN/IEC 60947-4-2
Odpornost proti vibracijam	1 gn 13...150 Hz)EN/IEC 60068-2-6 1,5 mm od vrha do vrha 3...13 Hz)EN/IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost	5...95 % Brez kondenzacije ali kapljanja vode EN/IEC 60068-2-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...40 °C Brez redukcije) 40...50 °C S tokovno redukcijo 2% na ° C)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C EN/IEC 60947-4-2
Nadmorska višina delovanja	<= 1000 m Brez redukcije > 1000 m S tokovno redukcijo 2,2% na dodatnih 100 m

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	686 G
Višina embalaže 1	5,5 Cm
Širina embalaže 1	15,2 Cm
Dolžina embalaže 1	17,5 Cm

Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	14
Teža embalaže 2	10,112 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------