

ATV12H018F1

Frekvenčni pretvornik - - ATV12 - 0,18 kW -
0,25 hp - 100 do 120 V - 1 f.



Predstavitev

Serijska izdelka	Altivar 12
Izdelek ali sestavni del	Pogon s spremenljivo hitrostjo
Destinacija izdelka	Asinhroni motorji
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Preprost stroj
Slog sestavljanja	Na osnovni plošči
Ime komponente	ATV12
Količina na set/komplet	Komplet 1
EMC filter	Brez EMC filtra
Vgrajen ventilator	Brez
Število faz omrežja	1 faza
[Us] Nazivna napajalna napetost	100 do 120 V - 15 do 10 %
Moč motorja kW	0,18 KW
Moč motorja hp	0,25 Hp
Protokol komunikacijskih vrat	Modbus
Linjski tok	6 A 100 V 5 A 120 V
Hitrostno območje	1...20
Prehodno prenavorno	150...170 % Nominalni navor motorja glede na oceno pogona in vrsto motorja
Asinhroni krmilni profil motorja	Kvadratno razmerje napetosti/frekvence Razmerje napetost/frekvenca (V/f) Sensorless flux vector control
IP stopnja zaščite	IP20 Brez slepe plošče na zgornjem delu
Stopnja hrupa	0 DB

Komplementarno

Frekvenca napajanja	50/60 Hz +/- 5 %
Tip konektorja	1 RJ45 Na sprednji strani)Modbus
Fizični vmesnik	2-žična RS 485 Modbus
Prenosni okvir	RTU Modbus
Hitrost prenosa	4800 bit/s 9600 bitov/s 19200 bitov/s 38400 bitov/s
Število naslovov	1...247 Modbus
Komunikacijska storitev	Branje zadrževalnih registrov (03) 29 words Napisani en register (06) 29 words Napisani več registrov (16) 27 besed Branje/Pisanje v več registrov (23) 4/4 words Identifikacija naprave za branje (43)
Perspektivna linija I _{sc}	1 KA
Stalni izhodni tok	1,4 A 4 kHz
Maksimalni prehodni tok	2,1 A 60 s
Izhodna frekvenca pogona	0,5...400 Hz
Nazivna prekopna frekvenca	4 kHz

Preklopna frekvenca	2 do 16 kHz Nastavljiv 4 do 16 kHz Z redukcijskim faktorjem
Zavorni moment	Do 70 % nazivne vrednosti navora motorja Brez zavornega upora
Kompenzacija motornega drsenja	Nastavljiv Tovarniško nastavljeno
Izhodna napetost	200 do 240 V 3 faze
Električna povezava	Terminal 3,5 mm ² , AWG 12 L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC)
Zatezni moment	0,8 N.M
Izolativnost	Električni med močjo in regulacijo
Dobava	Notranje napajanje za referenčni potenciomer 5 V DC 4,75...5,25 V), <10 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika Notranje napajanje za logične vhode 24 V DC 20,4...28,8 V), <100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Številka analognega vhoda	1
Tip analognega vhoda	Konfiguravijski tok AI1 0 do 20 mA 250 Ohm Konfiguracijska napetost AI1 0 do 10 V 30 kOhm Konfiguracijska napetost AI1 0 do 5 V 30 kOhm
Maksimalna diskretna vhodna številka	4
Diskretni vhod tip	Programljiv LI1 do LI4 24 V 18...30 V
Diskretna vhodna logika	Negativna logika (sink), > 16 V, < 10 V 3.5 kOhm Pozitivna logika (vir), 0...< 5 V, > 11 V
Trajanje vzorčenja	20 Ms +/- 1 ms Logični vhod 10 Ms Analogni vhod
Napaka linearnosti	+/- 0,3 % maksimalne vrednosti Analogni vhod
Številka analognega izhoda	1
Tip analognega izhoda	AO1 S programsko opremo nastavljiva napetost 0 do 10 V 470 Ohm 8 bitov AO1 S programsko opremo nastavljiv tok 0 do 20 mA 800 Ohm 8 bitov
Maksimalna diskretna izhodna številka	2
Diskretni izhod tip	Logični izhod LO+, LO- Zaščiteni izhodni rele R1A, R1B, R1C 1 C/O
Minimalni preklopni tok	5 MA 24 V DC Loogični rele
Maksimalen preklopni tok	2 A 250 V AC Induktivno Cos fi = 0.4 L/R = 7 ms Loogični rele 2 A 30 V DC Induktivno Cos fi = 0.4 L/R = 7 ms Loogični rele 3 A 250 V AC Upor Cos fi = 1 L/R = 0 ms Loogični rele 4 A 30 V DC Upor Cos fi = 1 L/R = 0 ms Loogični rele
Pospeševanje in pojevanje ramp	S U Linearno od 0 do 999,9 s
Zaviranje v mirovanje	Z DC injekcijo, <30 s
Tip zaščite	Linijaska napajalna prenapetost Podnapetost linijskega napajanja Nadtok med izhodnimi fazami in ozemljitvijo Zaščita pred pregrevanjem Kratki stik med fazami motorja Proti izgubi vhodne faze v trofaznem sistemu Termična zaščita motorja s pomočjo pogona s stalnim izračunavanjem I ² t
Frekvenčna ločljivost	Analogni vhod Pretvornik A/D, 10 bitov Zaslonska enota 0,1 Hz
Časovna konstanta	20 Ms +/- 1 ms Za referenčno spremembo
Označevanje	CE
Operativni položaj	Vertikalno +/- 10 stopinj
Višina	143 Mm
Širina	72 Mm
Globina	102,2 Mm
Teža izdelka	0,7 Kg
Specifična aplikacija	Komercialna oprema
Variable speed drive application selection	Mešalnik Komercialna oprema Druga aplikacija Komercialna oprema Likanje Tekstil
Tip motornega zagona	Pogon s spremenljivo hitrostjo

Okolje

Elektromagnetna združljivost	Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve EN/IEC 61000-4-11 Preizkus odpornosti na prenapetost EN/IEC 61000-4-5 Electrical fast transient/burst immunity test EN/IEC 61000-4-4 Test odpornosti na elektrostatska razelektritev EN/IEC 61000-4-2 Odpornost na konduktivne motnje SIST EN/IEC 61000-4-6 Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje EN/IEC 61000-4-3
Elektromagnetne emisije	Sevane emisije Okolje 1 kategorija C2 EN/IEC 61800-3 2 do 16 kHz Zaščiten kabel motorja Prevajani izpusti Z dodatnim EMC filtrom Okolje 1 kategorija C1 EN/IEC 61800-3 4 do 12 kHz Zaščiten kabel motorja <5 m Prevajani izpusti Z dodatnim EMC filtrom Okolje 1 kategorija C2 EN/IEC 61800-3 4 do 12 kHz Zaščiten kabel motorja <20 m Prevajani izpusti Z dodatnim EMC filtrom Okolje 2 kategorija C3 EN/IEC 61800-3 4 do 12 kHz Zaščiten kabel motorja <20 m
Certifikati izdelkov	UL GOST C-Tick NOM CSA
Odpornost proti vibracijam	1 gn 13...200 Hz)EN/IEC 60068-2-6 1,5 mm od vrha do vrha 3...13 Hz) - Nenameščeni pogon na simetrični DIN letvi - EN/IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost	5...95 % Brez kondenzacije IEC 60068-2-3 5...95 % Brez kapljanja vode IEC 60068-2-3
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...40 °C Zaščitni ovitek z vrha pogona odstranjeni 40...60 °C S tokovno redukcijo 2,2% na °C
Nadmorska višina delovanja	> 1000...2000 m with current derating 1 % per 100 m <= 1000 m Brez redukcije

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	923 G
Višina embalaže 1	10,7 Cm
Širina embalaže 1	18,6 Cm
Dolžina embalaže 1	19 Cm
Tip enote v embalaži 2	P06
Število enot v embalaži 2	45
Teža embalaže 2	54,54 Kg
Višina embalaže 2	80 Cm
Širina embalaže 2	80 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija

18 months
