

Product data sheet

Characteristics

BVS500I

Schneider Electric EASY UPS BVS 500VA,
IEC vtičnica



Glavno

Izdelek ali sestavni del	Brezprekinitveno napajanje (UPS)
Tip baterije	Svinčevo-kislinski akumulatorji
Topologija	Linijsk. interakt.
Količina na set/komplet	Komplet 1
Ponastavitev	Samodejna ponastavitev
Serija izdelka	Easy UPS 1Ph BVS serija

Komplementarno

Tip namestitve	Notranja
Udarna napetost	156 J
Tip signala	Stopničasti približek sinusoidi
Tip zaščitne naprave	Naprava za zaščito pred prenapetostjo (SPD) Mini odklopnik (MCB) Varovalka
Vhodna napetost	230 V AC
Izhodna napetost	230 V AC
IP stopnja zaščite	IP20
Čas prenosa	6 ms tipično : 10 ms maksimum
Omrežna frekvenca	45-65 Hz
Razpon energije	500 VA 300 W
Električna povezava	Vhod 1 Vhod IEC 320 C14 Izhod 6 Vtičnica IEC 320 C13
Lokalno signaliziranje	Alarm, Izrazito Skoraj prazna baterija Alarm, Neprekinjen ali prekinjen ton Preobremenitev LED Stanje baterije
Število baterij	1
Čas napajanja	8 H
Napetost baterije	12 V
Kapaciteta baterije	4,5 Ah
Življenjska doba baterije	5 Let/O/I/A
Neto teža	3,9 Kg
Višina	92,5 Mm
Širina	160,5 Mm
Globina	305 Mm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Okolje

Relativna vlažnost	0...90 %, Ne kondenzira
Nadmorska višina delovanja	0 do 6561 ft
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...40 °C
Standardi	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Certifikati izdelkov	CE

Fizično

Montažna podpora	Zid Tla
------------------	------------

Embalažna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30,505 Cm
Package 1 Width	16,51 Cm
Package 1 Length	9,246 Cm
Package 1 Weight	4,082 Kg
SCC14	10731304338427

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbeni garancija

Garancija	2 years
-----------	---------