

Product data sheet

Characteristics

BVS800I

Schneider Electric EASY UPS BVS 800VA,
IEC vtičnica



Glavno

Izdelek ali sestavni del	Brezprekinitveno napajanje (UPS)
Tip baterije	Svinčovo-kislinski akumulatorji
Topologija	Linijsk. interakt.
Količina na set/komplet	Komplet 1
Ponastavitev	Samodejna ponastavitev
Serija izdelka	Easy UPS 1Ph BVS serija

Komplementarno

Tip namestitve	Notranja
Udarna napetost	156 J
Tip signala	Stopničasti približek sinusoidi
Tip zaščitne naprave	Naprava za zaščito pred prenapetostjo (SPD) Mini odklopnik (MCB) Varovalka
Vhodna napetost	230 V AC
Izhodna napetost	230 V AC
IP stopnja zaščite	IP20
Čas prenosa	6 ms tipično : 10 ms maksimum
Omrežna frekvenca	45-65 Hz
Razpon energije	800 VA 450 W
Električna povezava	Vhod 1 Vhod IEC 320 C14 Izhod 6 Vtičnica IEC 320 C13
Lokalno signaliziranje	Alarm, Izrazito Skoraj prazna baterija Alarm, Neprekinjen ali prekinjen ton Preobremenitev LED Stanje baterije
Število baterij	1
Čas napajanja	8 H
Napetost baterije	12 V
Življenjska doba baterije	5 Let/O/I/A
Neto teža	5,3 Kg
Višina	92,5 Mm
Širina	160,5 Mm
Globina	305 Mm

Okolje

Relativna vlažnost	0...90 %, Ne kondenzira
Nadmorska višina delovanja	0 do 6561 ft
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...40 °C
Standardi	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Certifikati izdelkov	CE

Fizično

Montažna podpora	Zid Tla
------------------	------------

Embalažna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30,505 Cm
Package 1 Width	16,51 Cm
Package 1 Length	9,246 Cm
Package 1 Weight	5,298 Kg
SCC14	10731304338502

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	2 years
-----------	---------