

Product data sheet

Characteristics

C103MA013

AD:Zašč. enota NSX100 AC 3P3D 12.5A MA



Glavno

Skupina izdelkov	ComPacT new generation
Serijski izdelki	ComPacT NSX100...250 nova generacija
Izdelek ali sestavni del	Prožna enota
Ime zaščitne enote	MA
Tehnologija zaščitne enote	Magnetno
Združljivost serije/obsega	ComPacT nova generacija NSX100
Aplikacija naprave	Motor
Opis polov	3P
Opis zaščitnega pola	3d
Funkcije zaščitne enote	I
Tip zaščite	Zaščita kratkega stika (magnetna)
Trip unit rating	12,5 A pri 65 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC 50/60 Hz
Tip omrežja	AC
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Pritrjen

Komplementarno

Instantaneous protection pick-up adjustment type li	9 nastavitev
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	6 do 14 x In
Zemljostična zaščita	Brez

Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-2
Razred zaščite pred električnim udarom	Razred II
Stopnja onesnaženosti	3 v skladu s/ziEC 60947-1
IP stopnja zaščite	IP40v skladu zIEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...85 °C

Embalazna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	11,5 Cm
Number of Units in Package 1	1
Package 2 Width	30,0 Cm
Package 2 Height	30,0 Cm
Package 2 Weight	11,956 Kg
Package 1 Width	10,0 Cm
Package 1 Height	7,0 Cm
Package 1 Weight	414,0 G
Number of Units in Package 2	28

Unit Type of Package 2	S03
Package 2 Length	40,0 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko