

Product data sheet

Characteristics

C10F4

AD:Odklopnik brez zaščit.NSX100F 36kA 4P



Glavno

Skupina izdelkov	ComPacT new generation
Ime izdelka	ComPacT NSX nova generacija
Kratko ime naprave	NSX100F
Izdelek ali sestavni del	Osnovni okvir
Aplikacija naprave	Distribucija
Opis polov	4P
Nevtralni položaj	Levo
[In] Nazivni tok	100 A pri 40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Tip omrežja	AC
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Primerno za izolativnost	Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe	Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	10 KA pri 600 V AC 50/60 Hz v skladu s/zUL 508 25 KA pri 480 V AC 50/60 Hz v skladu s/zUL 508 85 KA pri 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zUL 508 22 KA Icu pri 525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 25 KA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 35 KA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 36 KA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 8 KA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 85 KA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Performance level	F 36 kA 415 V AC
Tip krmiljenja	Preklop
Montažni način	Pritrjen

Komplementarno

[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KV v skladu s/zIEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	11 KA 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 35 KA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 36 KA 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 4 KA 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 85 KA 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 12,5 KA 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Mehanska vzdržljivost	50000 Ciklov v skladu s/zIEC 60947-2
Električna vzdržljivost	10000 Ciklov 690 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-2 20000 Ciklov 690 V AC 50/60 Hz In/2 v skladu s/zIEC 60947-2 30000 Ciklov 440 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-2 50000 Ciklov 440 V AC 50/60 Hz In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
Montažna podpora	Zadnja plošča
Povezava navzgor	Spredaj
Povezava navzdol	Spredaj
Priključni raster	35 Mm
Tip zaščite	Brez zaščite

Širina (W)	140 Mm
Višina (H)	161 Mm
Globina (D)	86 Mm





Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-2 UL 508
Certifikati izdelkov	CSA UL
Stopnja onesnaženosti	3 v skladu s/zIEC 60664-1
IP stopnja zaščite	IP40v skladu zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK07v skladu zIEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...85 °C

Embalážna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	19,5 Cm
Number of Units in Package 1	1
Package 3 Width	30,0 Cm
Package 3 Weight	11,74 Kg
Package 2 Width	80,0 Cm
Package 2 Height	43,0 Cm
Package 2 Weight	105,92 Kg
Number of Units in Package 3	6
Unit Type of Package 3	S03
Package 3 Height	30,0 Cm
Package 3 Length	40,0 Cm
Package 1 Width	14,5 Cm
Package 1 Height	14,0 Cm
Package 1 Weight	1,89 Kg
Number of Units in Package 2	48
Unit Type of Package 2	P12
Package 2 Length	120,0 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko