



### Glavno

|   |  |
|---|--|
| Skupina izdelkov  | ComPacT new generation   |
| Ime izdelka   | ComPacT NSXm new generation  |
| Kratko ime naprave  | NSXm 100NA   |
| Izdelek ali sestavni del                                    | Ločilno stikalo  |
| Aplikacija naprave  | Distribucija   |
| Opis polov  | 3P   |
| [I <sub>th</sub> ] Konvencionalni prostozračni toplotni tok | 100 A pri 40 °C  |
| Najvišji [I <sub>e</sub> ] nazivni obratovalni tok          | AC-23: 100 A AC 50/60 Hz<br>AC-22: 100 A AC 50/60 Hz                                   |
| [U <sub>e</sub> ] Nazivna operativna napetost               | 690 V AC 50/60 Hz  |
| Tip omrežja   | AC   |
| Primerno za izolativnost                                    | Da v skladu s ZEN/IEC 60947-3  |
| Kategorija uporabe  | AC-22A<br>AC-23A   |
| Koda izklopne zmogljivosti                                  | NA   |
| Indikacija položaja kontakta                                | Da   |
| Vidna prekinitev  | Ne   |
| Montažni način  | Pritrjen   |
| [I <sub>cw</sub> ] rated short-time withstand current       | 1500 A med 1 s<br>1500 A med 3 s<br>335 A med 20 s                                     |
| [I <sub>cm</sub> ] rated short-circuit making capacity      | 2,13 KA Samo odklopnik s stikalom<br>150 KA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku |
| Tip krmiljenja  | Preklop  |
| [U <sub>i</sub> ] Nazivna izolacijska trdnost               | 800 V AC 50/60 Hz  |
| [U <sub>imp</sub> ] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu   | 8 KV   |

### Komplementarno

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Montažna podpora        | 35 mm simetrična DIN letev<br>Zadnja plošča   |
| Priključni raster       | 27 Mm   |
| Povezave - terminali    | 1 Everlink čep 2,5...70 mm <sup>2</sup> , Prilagodljiv Baker<br>1 Everlink čep 2,5...95 mm <sup>2</sup> , Togo ali opleteno Aluminij/baker  |
| Mehanska vzdržljivost   | 20000 Ciklov  |
| Električna vzdržljivost | AC-22A: 20000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz I <sub>e</sub> /2<br>AC-23A: 20000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz I <sub>e</sub> /2<br>AC-22A: 10000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz I <sub>e</sub><br>AC-23A: 10000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz I <sub>e</sub><br>AC-22A: 10000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz I <sub>e</sub> /2<br>AC-23A: 6000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz I <sub>e</sub> /2<br>AC-22A: 5000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz I <sub>e</sub><br>AC-23A: 3000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz I <sub>e</sub> |
| Width (W)               | 81 Mm   |
| Height (H)              | 137 Mm  |

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Depth (D)            | 80 Mm                            |
| Teža izdelka         | 1,06 Kg                          |
| Standardi            | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-3 |
| Certifikati izdelkov | CE<br>EAC<br>CCC                 |

## Okolje

|  |                           |
|--|---------------------------|
| IP stopnja zaščite                           | IP40v skladu zIEC 60529   |
| IK stopnja zaščite                           | IK07v skladu zIEC 62262   |
| Razred zaščite pred električnim udarom       | Razred II                 |
| Stopnja onesnaženosti                        | 3 v skladu s/zIEC 60664-1 |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje    | -25...70 °C               |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -50...85 °C               |

## Embalazna enota

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Package 1 Length             | 21,0 Cm   |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 2 Width              | 30,0 Cm   |
| Package 2 Height             | 30,0 Cm   |
| Package 2 Weight             | 11,128 Kg |
| Package 1 Width              | 9,0 Cm    |
| Package 1 Height             | 12,0 Cm   |
| Package 1 Weight             | 1,194 Kg  |
| Number of Units in Package 2 | 9         |
| Unit Type of Package 2       | S03       |
| Package 2 Length             | 40,0 Cm   |

## Trajnost ponudbe

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium                                 |
| Uredba REACH                   | <a href="#">Izjava REACH</a>                          |
| Direktiva EU ROHS              | Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Brez živega srebra             | Da  |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>                                    |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      | <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>             |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>               |
| Profil krožnega gospodarstva   | <a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a> |
| Vsebnost halogena              | Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena   |