



Glavno

Skupina izdelkov	ComPact new generation
Ime izdelka	ComPact NSXm new generation
Kratko ime naprave	NSXm 50NA
Izdelek ali sestavni del	Ločilno stikalo
Aplikacija naprave	Distribucija
Opis polov	4P
[I _{th}] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	50 A pri 40 °C
Najvišji [I _e] nazivni obratovalni tok	AC-23: 50 A AC 50/60 Hz AC-22: 50 A AC 50/60 Hz
[U _e] Nazivna operativna napetost	690 V AC 50/60 Hz
Tip omrežja	AC
Primerno za izolativnost	Da v skladu s/ZEN/IEC 60947-3
Kategorija uporabe	AC-22A AC-23A
Koda izklopne zmogljivosti	NA
Indikacija položaja kontakta	Da
Vidna prekinitev	Ne
Montažni način	Pritrjen
[I _{cw}] rated short-time withstand current	900 A med1 s 900 A med3 s 200 A med20 s
[I _{cm}] rated short-circuit making capacity	1,28 KA Samo odklopnik s stikalom 150 KA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku
Tip krmiljenja	Preklop
[U _i] Nazivna izolacijska trdnost	800 V AC 50/60 Hz
[U _{imp}] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KV

Komplementarno

Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev Zadnja plošča
Priključni raster	27 Mm
Povezave - terminali	1 Everlink čep 2,5...70 mm ² , Prilagodljiv Baker 1 Everlink čep 2,5...95 mm ² , Togo ali opleteno Aluminij/baker
Mehanska vzdržljivost	20000 Ciklov
Električna vzdržljivost	AC-22A: 20000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz I _e /2 AC-23A: 20000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz I _e /2 AC-22A: 10000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz I _e AC-23A: 10000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz I _e AC-22A: 10000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz I _e /2 AC-23A: 6000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz I _e /2 AC-22A: 5000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz I _e AC-23A: 3000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz I _e
Width (W)	108 Mm
Height (H)	137 Mm

Depth (D)	80 Mm
Teža izdelka	1,42 Kg
Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3
Certifikati izdelkov	CE EAC CCC

Okolje

IP stopnja zaščite	IP40v skladu zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK07v skladu zIEC 62262
Razred zaščite pred električnim udarom	Razred II
Stopnja onesnaženosti	3 v skladu s/zIEC 60664-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...85 °C

Embalazna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	21,0 Cm
Number of Units in Package 1	1
Package 2 Width	30,0 Cm
Package 2 Height	30,0 Cm
Package 2 Weight	9,544 Kg
Package 1 Width	11,5 Cm
Package 1 Height	12,0 Cm
Package 1 Weight	1,528 Kg
Number of Units in Package 2	6
Unit Type of Package 2	S03
Package 2 Length	40,0 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
Vsebnost halogena	Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena